


Produktblad 3216027



NUMINOS® DL XL

innendørs LED innfelt downlight sort/sort 4000K 40°

For hoteller og kontorer og andre næringsbygg samt private bruksområder. Om bruken – fra det tekniske til detaljer i designet: Det fine er at de modulære down- og spotlightene kan settes inn presis slik planlegging og romforhold krever det. Jo mer mangfoldig prosjektet ditt er, jo større nytte vil du ha av det gjennomtenkte belysningssystemet NUMINOS®. Du vil takket være den store bredden i utvalget av moduler finne en løsning for ethvert behov. Armaturene i NUMINOS®-familien kan fritt kombineres og konfigureres med LED-Drivere og gi deg over tusen muligheter. Her som fast downlight med en lyskjegle som lyser nedover, perfekt som grunnbelysning i store rom eller på objekter som står rett under den. Med førsteklasses utførelse og lyskvalitet. Egnede LED-Driver (AV/PÅ fase-dimming, DALI) velger du for hvert enkelt effektbehov ved hjelp av fargekode og navn. Og den enkle installasjonen blir da bare en formalitet. Når vi du bestemme deg for det modulære mangfoldet fra SLV? - Her kommer du til nettsiden: www.NUMINOS.SLV.com



TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1004036 / EL.NR. 32 160 27
Antall ulike lysuttak	1
Sekundær strøm	1050mA
Høyde	10.8 cm
Diameter	16.0 cm
Innfellingsdiameter	14.5 cm
Innfellingsdybde	11.5 cm
Nettvekt	0.66 kg
Bruttovekt	0.706 kg
IP-kode	IP 20 / IP 44
Kapslingsgrad	III
Slagfasthetsklasse	IK02
Slagfasthet	0,2 Joule
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Effekt	37.4 W
Lysytelse	3600 lm
Lysfargetemperatur	4000 Kelvin
Spredningsvinkel	40 °
Farge	sort
CRI	90
UGR ≤	22

Tilbehør

1004059 EL.NR.6603049	LED-Driver , 40 W multi mA, dip-switch (NUMINOS downlights), 800/900/1050mA
1004066 EL.NR. 6603050	LED-Driver , 28-40 W 1000 mA PHASE, Faseavsnitt DIM, (NUMINOS downlight)
1004071 EL.NR.6603051	LED-Driver 4 , 2-50 W 1050 mA DALI / 1-10V / PUSH DIM, (NUMINOS downlight) 700/800/900/1050/1200/1300/1400mA
1004798 EL.NR.3221996	NUMINOS® XL , Diffusor Ellipse
1004799 EL.NR.3221997	NUMINOS® XL , Diffusor Prisma
1004800 EL.NR.3221998	NUMINOS® XL , Diffusor Frosted
1004801 EL.NR.3221999	NUMINOS® XL , Diffusor Wabe / Bikube
1006147 EL.NR.3221959	NUMINOS® XL , Rehab ring sort hulltak 17-20
1006149 EL.NR.3221996	NUMINOS® XL , Rehab ramme sort hulltak 17-20

LXXBXX-data	L80B50
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
BIG WHITE side	37

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsnusede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK**EFO-LINK****Notater**