


# Produktblad 3216025



## NUMINOS® DL XL

innendørs LED innfelt downlight sort/sort 3000K 55°

For hoteller og kontorer og andre næringsbygg samt private bruksområder. Om bruken – fra det tekniske til detaljer i designet: Det fine er at de modulære down- og spotlightene kan settes inn presis slik planlegging og romforhold krever det. Jo mer mangfoldig prosjektet ditt er, jo større nytte vil du ha av det gjennomtenkte belysningssystemet NUMINOS®. Du vil takket være den store bredden i utvalget av moduler finne en løsning for ethvert behov. Armaturene i NUMINOS®-familien kan fritt kombineres og konfigureres med LED-Drivere og gi deg over tusen muligheter. Her som fast downlight med en lyskjegle som lyser nedover, perfekt som grunnbelysning i store rom eller på objekter som står rett under den. Med førsteklasses utførelse og lyskvalitet. Egnede LED-Driver (AV/PÅ fase-dimming, DALI) velger du for hvert enkelt effektbehov ved hjelp av fargekode og navn. Og den enkle installasjonen blir da bare en formalitet. Når vi du bestemme deg for det modulære mangfoldet fra SLV? - Her kommer du til nettsiden: [www.NUMINOS.SLV.com](http://www.NUMINOS.SLV.com)



## TEKNISKE DATA

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Art.nr.: / EL.NR.     | 1004015 / EL.NR. 32 160 25 |
| Antall ulike lysuttak | 1                          |
| Sekundær strøm        | 1050mA                     |
| Høyde                 | 10.8 cm                    |
| Diameter              | 16.0 cm                    |
| Innfellingsdiameter   | 14.5 cm                    |
| Innfellingsdybde      | 11.5 cm                    |
| Nettovekt             | 0.66 kg                    |
| Bruttovekt            | 0.706 kg                   |
| IP-kode               | IP 20 / IP 44              |
| Kapslingsgrad         | III                        |
| Slagfasthetsklasse    | IK02                       |
| Slagfasthet           | 0,2 Joule                  |
| Montering             | Innfelt montering          |
| Montering detaljer    | Tak                        |
| Effekt                | 37.4 W                     |
| Lysytelse             | 3300 lm                    |
| Lysfargetemperatur    | 3000 Kelvin                |
| Spredningsvinkel      | 55 °                       |
| Farge                 | sort                       |
| CRI                   | 90                         |
| UGR ≤                 | 22                         |

**Tilbehør**

|                                         |                                                                                                              |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1004059</b><br><b>EL.NR.6603049</b>  | LED-Driver , 40 W multi mA, dip-switch (NUMINOS downlights), 800/900/1050mA                                  |
| <b>1004066</b><br><b>EL.NR. 6603050</b> | LED-Driver , 28-40 W 1000 mA PHASE, Faseavsnitt DIM, (NUMINOS downlight)                                     |
| <b>1004071</b><br><b>EL.NR.6603051</b>  | LED-Driver 4 , 2-50 W 1050 mA DALI / 1-10V / PUSH DIM, (NUMINOS downlight) 700/800/900/1050/1200/1300/1400mA |
| <b>1004798</b><br><b>EL.NR.3221996</b>  | NUMINOS® XL , Diffusor Ellipse                                                                               |
| <b>1004799</b><br><b>EL.NR.3221997</b>  | NUMINOS® XL , Diffusor Prisma                                                                                |
| <b>1004800</b><br><b>EL.NR.3221998</b>  | NUMINOS® XL , Diffusor Frosted                                                                               |
| <b>1004801</b><br><b>EL.NR.3221999</b>  | NUMINOS® XL , Diffusor Wabe                                                                                  |
| <b>1006147</b><br><b>EL.NR.3221959</b>  | NUMINOS® XL , Rehab ring sort hulltak 17-20                                                                  |
| <b>1006149</b><br><b>EL.NR.3221996</b>  | NUMINOS® XL , Rehab ramme sort hulltak 17-20                                                                 |

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| <b>LXXBXX-data</b>                   | L80B50 |
| <b>Minimal omgivelsestemperatur</b>  | -20 °C |
| <b>Maksimal omgivelsestemperatur</b> | 40 °C  |
| <b>BIG WHITE side</b>                | 37     |

**Rengjøring:**

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

**Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.



**HMS:**

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly  
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

**SLV-LINK****EFO-LINK****Notater**


---



---



---



---