

HIKMICRO M10 Termografikamera

160x120 pixel, -20~550 °C



HIKMICRO M10 er et smart termografikamera, med en termisk oppløsning på 160x120 piksler (19.200 piksler). M10 lagrer radiometriske termiske bilder på et utskiftbart Micro SD -kort, og har en termisk følsomhet på mindre enn 40 mK. M10 er egnet for feilsøking, kontroll eller dokumentasjon i forbindelse med temperaturrelaterte oppgaver. Kameraet har et temperaturområde på -20 - 550 °C, og viser det termiske bildet på en 3,5" Touch LCD -skjerm.

M10 har et innebygd visuelt kamera på opptil 8MP, slik at du kan ta opp både et termisk og et visuelt bilde av objektet, og innstillinger som kan blande de to bildene for å oppnå bedre bildekvalitet. Funksjoner som sentermålingspunkt, maks målepunkt, min målepunkt og målepunkt av er bare noen av de mange nyttige funksjonene du også finner i dette rimelige termografikameraet.

HIKMICRO M10 leveres komplett med 2 utskiftbare / oppladbare Li-ion-batterier, bordlader med strømforsyning, USB-kabel, håndleddsrem, 16 GB SD kort, koffert og hurtigstartmanual.

Du kan gratis laste ned HIKMICRO Analyzer -programvare for Windows og HIKMICRO Viewer for mobile iOS- og Android -enheter.

Tekniske Data:

Apps:

iOS og Android

Batteri:

Utskifteligt opladeligt Li-ion

Batterilevetid:

5 timer

Detektor oppløsning:

160 × 120 pixel

Digital zoom:

1x, 2x, 4x, 8x

Dimensioner:

244 x 100 x 104 mm

Display:

3,5" touch

Droptest:

2 meter

Filformat:

JPEG

Fokus:

Manuel

FOV:

25° × 18.7°

Frekvens opdatering:

25 Hz

Hukommelse:

Micro SD kort (16GB mflg.)

IFOV:

2.74 mrad

Interface:

USB Type-C

Wi-Fi

IR område:

8 - 14 µm

IR Temperatur nøjagtighed:

±2°C eller ±2%),

Kapslingsklasse:

IP54

Lasersigte:

Ja

Nettovægt:

653 gram

Nærgrænse IR:

0,2 meter

Temperatur område:

-20 °C til 550 °C

Video lys:

70 Lumens

Video optagelse:

Ja

Videoformat:

MP4

Visuel detektor opløsning:

8MP