


FDV 3215894



HORN-T GU10

innfelt downlight, QPAR51, rund, sort, 50 W max.

Vippebar 230V innfelt downlight i HORN-serien. I denne ståldownlighten monteres lyskilden inntrukket. Denne konstruksjonen gir et spesielt uttrykk og reduserer risiko for blinding. Lyset er "usynlig" inntil du kommer rett under downlighten. Lyskilde kobles direkte til 230 V nettspenning. Det finnes flere størrelser og kombinasjoner i denne serien.



TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	113140 / EL.NR. 32 158 94
Sokkel	GU10
Antall lyskilder	1
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Svingområde	30 °
Høyde	12.0 cm
Diameter	10.5 cm
Innfellingsdiameter	9.7 cm
Innfellingsdybde	13.0 cm
Nettvekt	0.226 kg
Bruttvekt	0.289 kg
Kapslingsgrad	II
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Maks effekt	25 W
Farge	sort
BIG WHITE side	370

Tilbehør / lyskilder

1005273 EL.NR. 3710520	LED lyskilde , Reflektor/spot, GU10/- QPAR51, GU10, Dim-til-varm Glass
1005077 EL.NR. 3710521	LED lyskilde , Reflektor/spot, GU10/- QPAR51, GU10, 2700 K sort
1005080 EL.NR. 3710522	LED lyskilde , Reflektor/spot, GU10/- QPAR51, GU10, 3000 K sort
1005083 EL.NR. 3710523	LED lyskilde , Reflektor/spot, GU10/- QPAR51, GU10, 4000 K sort

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK**EFO-LINK**