


Produktblad 3215839



HORN 1 GU10

innfelt downlight, QPAR51, rund, hvit, 50 W max.

Fast 230V innfelt downlight i HORN-serien. I denne ståldownlighten monteres lyskilden inntrukket. Denne konstruksjonen gir et spesielt uttrykk og reduserer risiko for blinding. Lyset er "usynlig" inntil du kommer rett under downlighten. Lyskilde kobles direkte til 230 V nettspenning. Det finnes flere størrelser og kombinasjoner i denne serien.



TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	112911 / EL.NR. 32 158 39
Sokkel	GU10
Lyskilde	QPAR51
Antall lyskilder	1
Lyskilde inkludert	Ja
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Høyde	11.5 cm
Diameter	8.3 cm
Innfellingsdiameter	7.5 cm
Innfellingsdybde	12.5 cm
Nettovekt	0.16 kg
Bruttovekt	0.197 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	I
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Maks effekt	50 W
Farge	hvit
BIG WHITE side	372

Tilbehør / lyskilder

1005273 EL.NR. 3710520	LED lyskilde , Reflektor/spot, GU10/-QPAR51, GU10, Dim-til-varm Glass
1005076 EL.NR. 3710524	LED lyskilde , Reflektor/spot, GU10/-QPAR51, GU10, 2700 K hvit
1005079 EL.NR. 3710525	LED lyskilde , Reflektor/spot, GU10/-QPAR51, GU10, 3000 K hvit
1005082 EL.NR. 3710526	LED lyskilde , Reflektor/spot, GU10/-QPAR51, GU10, 4000 K hvit

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

