


# Produktblad 3215955



## HORN-T

innfelt downlight, QPAR111, rund, hvit, 75 W max.

Vippebar 230V innfelt downlight i HORN-serien. I denne ståldownlighten monteres lyskilden inntrukket. Denne konstruksjonen gir et spesielt uttrykk. Lyskilde kobles direkte til 230 V nettspenning. Det finnes flere størrelser og kombinasjoner i denne serien.



## TEKNISKE DATA

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Art.nr.: / EL.NR.    | 113171 / EL.NR. 32 159 55 |
| Sokkel               | GU10                      |
| Lyspære              | QPAR111                   |
| Antall sokler        | 1                         |
| Lyskilde inkludert   | Ja                        |
| Primær merkespenning | 220-240V ~50/60Hz mA/V    |
| Vippeområde          | 15 °                      |
| Høyde                | 20.0 cm                   |
| Diameter             | 18.5 cm                   |
| Innfellingsdiameter  | 18.0 cm                   |
| Innfellingsdybde     | 20.0 cm                   |
| Nettvekt             | 0.543 kg                  |
| Bruttvekt            | 0.729 kg                  |
| IP-kode              | IP 20                     |
| Kapslingsgrad        | II                        |
| Montering            | Innfelt montering         |
| Montering detaljer   | Tak                       |
| Maks effekt          | 75 W                      |
| Farge                | hvit                      |
| BIG WHITE side       | 374                       |

## Tilbehør

|                               |                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------|
| 1005274 <b>EL.NR. 3710543</b> | LED-lyskilde 111 i glass, 8W/927 38 grader  |
| 1005276 <b>EL.NR. 3710537</b> | LED-lyskilde 111 i alu, 12,5W/927 30 grader |
| 1005282 <b>EL.NR. 3710539</b> | LED-lyskilde 111 i alu, 12,5W/940 30 grader |
| 1005314 <b>EL.NR. 3710531</b> | LED-lyskilde 111 ZIGBEE TUNE WHITE 40 gr    |

### Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

**Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

### HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly  
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

### Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

