


FDV 3215955



HORN-T

innfelt downlight, QPAR111, rund, hvit, 75 W max.

Vippebar 230V innfelt downlight i HORN-serien. I denne ståldownlighten monteres lyskilden inntrukket. Denne konstruksjonen gir et spesielt uttrykk. Lyskilde kobles direkte til 230 V nettspenning. Det finnes flere størrelser og kombinasjoner i denne serien.



TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	113171 / EL.NR. 32 159 55
Sokkel	GU10
Lyspære	QPAR111
Antall sokler	1
Lyskilde inkludert	Ja
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Vippeområde	15 °
Høyde	20.0 cm
Diameter	18.5 cm
Innfellingsdiameter	18.0 cm
Innfellingsdybde	20.0 cm
Nettvekt	0.543 kg
Bruttvekt	0.729 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	II
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Maks effekt	75 W
Farge	hvit
BIG WHITE side	374

Tilbehør

1005274 EL.NR. 3710543	LED-lyskilde 111 i glass, 8W/927 38 grader
1005276 EL.NR. 3710537	LED-lyskilde 111 i alu, 12,5W/927 30 grader
1005282 EL.NR. 3710539	LED-lyskilde 111 i alu, 12,5W/940 30 grader
1005314 EL.NR. 3710531	LED-lyskilde 111 ZIGBEE TUNE WHITE 40 gr

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

