

Produktnavn	Støpejernslokk B125 til trekkekkum FF9060, flyteramme=120mm, Pentahead
El nummer	2821343
GTIN	7070701125190
ETIM-klasse	EC003036
Antall	
Salgsenhet	Stk



Produktbeskrivelse

Melbyes modulbaserte trekkekkummer består av byggbare moduler på 150 mm som gjør dette til en fleksibel løsning. Modulene klikkes sammen enkelt for å oppnå ønsket dybde på kummen. En modulbasert trekkekkum er det optimale valget når man er usikker på installasjonsdybden f. eks. i bymiljøer.

Den lave vekten gjør det enkelt å transportere og installere kummen uten bruk av løftekraner eller lignende. Plastkonstruksjonen på FF-kummene er testet opp til 25 tonn belastning. Ved å bruke mager betong rundt kummen, kan FF-kummen installeres i miljøer hvor belastningen kommer opp til 40 tonn. Bunn/base kan også leveres til denne type kum.

Modulene er produsert i HDPE som også gjør at de er Halogenfrie.

Velg rett type lokk som installasjonen krever; A15, B125, C250 eller D400. FF9060 Støpejernslokk B125 gjør den til et utmerket valg for installasjoner på parkeringsplasser, sykkel- og gangstier og områder hvor det ikke er trafikk med høy hastighet.

Tilgjengelige lokk for FF9060-Trekkekkum:

A15 HDPE lokk, med flytende ramme. 1,5 tonn. B125 Støpejern med flytende ramme, 70 eller 120mm. 12,5 tonn. C250 Komposittlokk med flytende ramme 45mm, 25 tonn. D400* Støpejernslokk med flytende ramme 140mm. Overflate i støpejern. 40 tonn. * D400 kan overholdes dersom det brukes mager betong rundt kummen. Da skal det følges en egen installasjonsveiledning

Tekniske spesifikasjoner

Strekkestyrke	ISO 527-4
Bøyestrekkefasthet	ISO 14125
Elastisitet	ISO 14125
Slagfasthet	ISO 179
Deformasjons temperaturområde (0,46 MPA)	ISO 75-2
Tetthet (g/cm ³)	ISO 1183
Vannabsorpsjon	ISO 62
Motstandsevne	IEC 60093

Brannegenskaper	UL 94
Beregnet oksygenindeks	ISO 4589-2
Farge	Svart
Arbeidstemperatur	-40 °C til +100 °C
Innvendige mål mm (lxb)	915 x 610
Utvendige mål mm (lxb)	1030 x 700
Høyde mm	166
Vekt kg	73,8
EN-124	B125