


FDV 3224000



1-tenning strømskinne

230V-skinne, sort matt, 1 m

Skinne av aluminium til belysningsutstyr med enfase / 1-tenning adapter. Kan monteres rett på veggen eller i taket ved hjelp av borehullene. Den utenpåliggende varianten av dette systemet fås i flere farger. Alternativt finnes det også en innfelt variant i hvit. Ved tilbehør kan løsningen henges i Wire.



TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	143010 / EL.NR. 32 240 00
Merkespenning	220-240V ~50/60Hz V
Lengde	100.0 cm
Bredde	3.5 cm
Høyde	1.8 cm
Nettvekt	0.529 kg
Bruttvekt	0.644 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	I
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak, Vegg
Farge	sort
BIG WHITE side	465

Tilbehør

1002845 EL.NR. 32 218 62	Wire-oppheng , til EUTRAC®, S-TRACK og 1-tenning-skinner, 5m, sett med to
1004783 EL.NR. 32 240 48	1~ Skinne deksel , sort 2x2 m

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsussete områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK



Notater
