

FDV 3224017




RETTSKJØT

til 230V 1-tenning utenpåliggende skinne, grå/sølvgrå, med mulighet for eltilkobling når et takpunkt kommer midt mellom to skinnelengder

Som skjøt eller gjør mulig for eltilkobling for mellom to strømskinner til 230V enfase / 1-tenning, finnes i flere fargevarianter. Detaljert informasjon finner du i planleggingshjelpen eller i BIG WHITE® - katalogen.

Sjekk strømskinnekonfigurator <https://bit.ly/3sR7Lv5>



TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	143102 / EL.NR. 32 240 17
Merkespenning	220-240V ~50/60Hz V
Lengde	17.2 cm
Bredde	3.5 cm
Høyde	1.8 cm
Nettvekt	0.068 kg
Bruttvekt	0.073 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	I
Montering	Utenpåliggende montering
Farge	grå / sølvgrå
BIG WHITE side	465

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsnussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK



Notater
