

FDV 3224054



TAKROSETT 1T MONOPOINT 1-FAS

til 230V 1-tennings spot eller pendeladapter,
sort

Gjør mulig enkelt-punkt for feste av skinnespott
med 1-tenningsadapter. Detaljert informasjon
finner du i planleggingshjelpen eller i BIG
WHITE® - katalogen.

Sjekk strømskinnekonfigurator [https://
bit.ly/3sR7Lv5](https://bit.ly/3sR7Lv5)

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	143380 / EL.NR. 32 240 54
Merkespenning	220-240V ~50/60Hz V
Høyde	2.5 cm
Diameter	12.1 cm
Nettvekt	0.141 kg
Bruttovekt	0.147 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	I
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak
Farge	sort
BIG WHITE side	467

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:


Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK



Notater
