


Produktblad 3224061



ELTILKOBLING

til 230V 1-tenning innfelt skinne, hvit, jordet på venstre side

Eltilkobling til 230V 1-tenning / enfase innfelt skinneresystem, Eltilkobling finnes med jordleder på venstre eller høyre side. Detaljert informasjon finner du i planleggingshjelpen.



TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	143231 / EL.NR. 32 240 61
Merkespenning	250V ~50/60Hz V
Lengde	10.8 cm
Bredde	5.5 cm
Høyde	2.0 cm
Innfellingsbredde	3.5 cm
Nettovekt	0.042 kg
Bruttovekt	0.045 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	I
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Farge	hvit
BIG WHITE side	469

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK



Notater
