


Produktblad 3224067



L-SKJØT INNFELT

til 230V 1-tenning innfelt skinne, hvit, jordstripe ytterside

L-skjøt med mulighet for eltilkobling for å lage L for installasjon av 2 stk 230V 1-tenning / enfase innfelt skinne. Finnes med jordstripe/jordleder på enten innside eller ytterside av L. Detaljert informasjon finner du i planleggingshjelpen.



TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	143251 / EL.NR. 32 240 67
Merkespenning	230V ~50Hz/60Hz V
Lengde	11.2 cm
Bredde	11.2 cm
Høyde	2.0 cm
Innfellingsbredde	6.5 cm
Nettovekt	0.098 kg
Bruttovekt	0.1 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	I
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Farge	hvit
BIG WHITE side	469



Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.
Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.
Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.
Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.
LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.
Energisparing:
Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.



Notater
