


Produktblad 3224065



FESTEBØYLE

til 230V 1-tenning innfelt skinne, matt nikkel, 1 stk

Monteringsbøyle for installasjon av 230V 1-tenning / enfase innfelt skinne i hule tak. Detaljert informasjon finner du i planleggingshjelpen.



TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	143230 / EL.NR. 32 240 65
Lengde	7.5 cm
Bredde	1.5 cm
Høyde	4.0 cm
Nettovekt	0.027 kg
Bruttovekt	0.029 kg
IP-kode	IP 20
Farge	nikkel
BIG WHITE side	469

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK



Notater
