


Produktblad 3224060



1-TENNING INNFELT STRØMSKINNE

230V-skinne, hvit, 2 m

Skinne av aluminium til 1-tenning / enfase 230V-skinnesystem (innfelt). Ved montering av skinnen i hule tak kreves det en bøyle i tillegg (143230). Alternativt finnes det også en utenpåliggende variant.



TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	143221 / EL.NR. 32 240 60
Merkespenning	220-240V ~50/60Hz V
Lengde	200.0 cm
Bredde	5.5 cm
Høyde	1.8 cm
Innfellingsbredde	4.0 cm
Nettovekt	1.207 kg
Bruttovekt	1.542 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	I
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Farge	hvit
BIG WHITE side	469

Tilbehør

143230 EL.NR. 3224065	Festebøyle for hule tak/nedsenket tak
1004785 EL.NR. 3224049	1~ Skinne deksel , hvit 2x2 m

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsnusede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:


Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK



Notater
