


Produktblad 3224116



ENOLA_B TRACK SPOT

GU10/QPAR51, sølvgrå, 50W, inkl. 1-tenning adapter

Den sylindriske skinnespotten ENOLA_B består av en aluminium-/stålkonstruksjon og finnes i sort, hvit, og sølvgrå. Spothodet kan dreies og vippes. GU10-sokkel gjør at ENOLA_B kan kobles direkte til 230V 1-tenning / enfas skinneresystemer.



TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1002113 / EL.NR. 32 241 16
Sokkel	GU10
Lyskilde	QPAR51
Antall lyskilder	1
Lyskilde inkludert	Ja
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Vippeområde	90 °
Horisontalt dreieområde	350 °
Lengde	11.3 cm
Høyde	12.0 cm
Diameter	6.7 cm
Nettvekt	0.369 kg
Bruttvekt	0.462 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	I
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Skinne tak, Skinne vegg
Maks effekt	50 W
Farge	grå / sølvgrå
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
BIG WHITE side	480

Tilbehør

Art.nr.	EL.NR.	Beskrivelse
1005075	37 105 27	LED lyskilde , Reflektor/spot, GU10/-QPAR51, GU10, 2700 K grå
1005078	37 105 28	LED lyskilde , Reflektor/spot, GU10/-QPAR51, GU10, 3000 K grå
1005081	37 105 29	LED lyskilde , Reflektor/spot, GU10/-QPAR51, GU10, 4000 K grå
1005273	37 105 20	LED lyskilde , Reflektor/spot, GU10/-QPAR51, GU10, Dim-til-varm, Glass
1005311	37 105 15	LED lyskilde , Reflektor/spot, GU10/-QPAR51, GU10, ZIGBEE HVIT TUNEABLE WHITE 2700 - 6500k

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsnusede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.


HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK**EFO-LINK**