


Produktblad 3224114



ENOLA_B TRACK SPOT

GU10/QPAR51, sort, 50W, inkl. 1-tenning adapter

Den sylindriske skinnespotten ENOLA_B består av en aluminium-/stålkonstruksjon og finnes i sort, hvit, og sølvgrå. Spothodet kan dreies og vippes. GU10-sokkel gjør at ENOLA_B kan kobles direkte til 230V 1-tenning / enfas skinnesystemer.



TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1002110 / EL.NR. 32 241 14
Sokkel	GU10
Lyskilde	QPAR51
Antall lyskilder	1
Lyskilde inkludert	Ja
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Vippeområde	90 °
Horisontalt dreieområde	350 °
Lengde	11.3 cm
Høyde	12.0 cm
Diameter	6.7 cm
Nettvekt	0.366 kg
Bruttvekt	0.464 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	I
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Skinne tak, Skinne vegg
Maks effekt	50 W
Farge	sort
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
BIG WHITE side	480

Tilbehør

Art.nr.	EL.NR.	Beskrivelse
1005077	37 105 21	LED lyskilde , Reflektor/spot, GU10/-QPAR51, GU10, 2700 K sort
1005080	37 105 22	LED lyskilde , Reflektor/spot, GU10/-QPAR51, GU10, 3000 K sort
1005083	37 105 23	LED lyskilde , Reflektor/spot, GU10/-QPAR51, GU10, 4000 K sort
1005273	37 105 20	LED lyskilde , Reflektor/spot, GU10/-QPAR51, GU10, Dim-til-varm, Glass
1005311	37 105 15	LED lyskilde , Reflektor/spot, GU10/-QPAR51, GU10, ZIGBEE HVIT TUNEABLE WHITE 2700 - 6500k

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsnusede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.
Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK**EFO-LINK**