


FDV 3224119



ENOLA_B

pendelarmatur til 230V strømskinne, 1-tenning, GU10/-QPAR51, grå/sølvgrå, maks. 50W, inkl. sort 1-tenning-adapter

Pendelarmaturet ENOLA_B passer til 1-tenning- / enfase-skinnesystem. Den har et rent formspråk og består av en aluminiums-konstruksjon. Den finnes i sort, hvit og sølvgrå. GU10-sokkel gjør at ENOLA_B kan kobles direkte til 230V 1-tenning / enfase skinnesystemer.



TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	143964 / EL.NR. 32 241 19
Sokkel	GU10
Lyskilde	QPAR51
Antall lyskilder	1
Lyskilde inkludert	Ja
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Pendellengde	150.0 cm
Høyde	30.0 cm
Diameter	7.0 cm
Nettvekt	0.624 kg
Bruttvekt	0.837 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	II
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak, Skinne tak
Maks effekt	50 W
Farge	grå / sølvgrå
BIG WHITE side	481

Tilbehør

Art.nr.	EL.NR.	Beskrivelse
1004972	37 105 17	LED GU10/QPAR51 , lyskilde GU10 4W 2700K 36° 270lm
1004973	37 105 18	LED GU10/QPAR51 , lyskilde GU10 4W 3000 K 36° 280lm
1004974	37 105 19	LED GU10/QPAR51 , lyskilde GU10 4W 4000 K 36° 290lm
1005075	37 105 27	LED lyskilde , Reflektor/spot, GU10, 6W 2700 K 36° 450lm grå
1005078	37 105 28	LED lyskilde , Reflektor/spot, GU10, 6W 3000 K 36° 450lm grå
1005081	37 105 29	LED lyskilde , Reflektor/spot, GU10, 6W 4000 K 36° 450lm grå
1005273	37 105 20	LED lyskilde , Reflektor/spot, GU10, 6W 2000-2700 K 36° 360lm Dim-til-varm, Glass
1005311	37 105 15	LED lyskilde , Reflektor/spot, GU10/-QPAR51, GU10, ZIGBEE HVIT TUNEABLE WHITE 5W 2700 - 6500K 380lm

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK**EFO-LINK**