


# Produktblad 3224118



## ENOLA\_B

pendelarmatur til 230V strømskinne, 1-tenning, GU10/-QPAR51, hvit, maks. 50W, inkl. sort 1-tenning-adapter

Pendelarmaturet ENOLA\_B passer til 1-tenning- / enfase-skinnesystem. Den har et rent formspråk og består av en aluminiums-konstruksjon. Den finnes i sort, hvit og sølvgrå. GU10-sokkel gjør at ENOLA\_B kan kobles direkte til 230V 1-tenning / enfase skinnesystemer.



## TEKNISKE DATA

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Art.nr.: / EL.NR.    | 143961 / EL.NR. 32 241 18 |
| Sokkel               | GU10                      |
| Lyskilde             | QPAR51                    |
| Antall lyskilder     | 1                         |
| Lyskilde inkludert   | Ja                        |
| Primær merkespenning | 220-240V ~50/60Hz mA/V    |
| Pendellengde         | 150.0 cm                  |
| Høyde                | 30.0 cm                   |
| Diameter             | 7.0 cm                    |
| Nettvekt             | 0.625 kg                  |
| Bruttvekt            | 0.857 kg                  |
| IP-kode              | IP 20                     |
| Kapslingsgrad        | II                        |
| Montering            | Utenpåliggende montering  |
| Montering detaljer   | Tak, Skinne tak           |
| Watt-verdi           | 50 W                      |
| Farge                | hvit                      |
| BIG WHITE side       | 481                       |

**Tilbehør**

| Art.nr. | EL.NR.           | Beskrivelse                                                                                               |
|---------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1004972 | <b>37 105 17</b> | LED GU10/QPAR51 , lyskilde GU10<br>4W 2700K 36° 270lm                                                     |
| 1004973 | <b>37 105 18</b> | LED GU10/QPAR51 , lyskilde GU10<br>4W 3000 K 36° 280lm                                                    |
| 1004974 | <b>37 105 19</b> | LED GU10/QPAR51 , lyskilde GU10<br>4W 4000 K 36° 290lm                                                    |
| 1005076 | <b>37 105 24</b> | LED lyskilde , Reflektor/spot, GU10,<br>6W 2700 K 36° 450lm hvit                                          |
| 1005079 | <b>37 105 25</b> | LED lyskilde , Reflektor/spot, GU10,<br>6W 3000 K 36° 450lm hvit                                          |
| 1005082 | <b>37 105 26</b> | LED lyskilde , Reflektor/spot, GU10,<br>6W 4000 K 36° 450lm hvit                                          |
| 1005273 | <b>37 105 20</b> | LED lyskilde , Reflektor/spot, GU10,<br>6W 2000-2700 K 36° 360lm Dim-til-varm, Glass                      |
| 1005311 | <b>37 105 15</b> | LED lyskilde , Reflektor/spot, GU10/-QPAR51,<br>GU10, ZIGBEE HVIT TUNEABLE WHITE 5W<br>2700 - 6500K 380lm |

**Rengjøring:**

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

**Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

**HMS:**

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly  
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake  
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

**Energisparing:**

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

**SLV-LINK****EFO-LINK**