

FDV 3224109



PARA CONE GL GU10 SP

til 230V 1-tenning skinne, hvit/transparent,

PARA CONE GL GU10 sørger med sin konisk formete reflektor for en ekstra varm belysningseffekt. Serien kan individuelt kombineres til en lampesky med et stort utvalg av farger og størrelser. Og ikke minst er det av aluminium og skjerm av glass attraktivt med sin robuste kvalitet.

PARA CONE er bestykket med et 1-tenningsadapter for 1-fas / 1-tenningsskinne og er egnet både for vegg- eller takmontering.

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1006156 / EL.NR. 32 241 09
Sokkel	GU10
Antall lyskilder	1
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Svingområde	90 °
Horisontalt dreieområde	300 °
Høyde	22.0 cm
Diameter	13.5 cm
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	I
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Skinne tak, Skinne vegg
Maks effekt	25 W
Farge	hvit

Lyskilde

1003101 EL.NR. 3710514	LED-lyskilde GU10 Rørform klar filament , T32, GU10, 2600K, 270lm, kan dimmes, 20kHz,
---------------------------	---

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

