

Produktblad 3224077



FITU

innbyggingsrosett krom

Takrosetten SLV FITU i krom er beregnet på montering av pendelarmaturer i FITU-serien m.fl. Innfellingsdybden er 4 cm.

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1004676 / EL.NR. 32 240 77
Merkespenning	220-240V ~50/60Hz V
Høyde	3.3 cm
Diameter	8.5 cm
Innfellingsdiameter	6.8 cm
Innfellingsdybde	5.0 cm
Nettvekt	0.1 kg
Bruttovekt	0.107 kg
IP-kode	IP 20
Kapslingsgrad	I
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Farge	krom
BIG WHITE side	151

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK**EFO-LINK****Notater**
