



KBC10DCC211 (12 194 10)

Canalis KBC uttaksplugger 10-16A. med eller uten fasevalg benyttes til lys og stikk. Passer til KDP,KBA og KBB.



[Last ned produktdatablad for KBC10DCC211](#)



[Endre dine utvalgsriterier](#) [Produktliste](#)

[Finn andre produkter og tilbehør](#)



[Finn ditt Schneider Electric verktøy](#)

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

[Skjul](#)

Serie	Canalis
Produkt eller komponent type	Enhet for uttak
Kortnavn utstyr	KBC
Produktkompatibilitet	KBA KBB KDP
Applikasjon	Belysning
Kompatibel med	Canalis KBA Canalis KBB Canalis KDP

Komplementær

[Skjul](#)

[Ue] merkespenning	230 - 240 V
[Ui] isolasjonsspenning	690 V
[Ie] nominell driftsstrøm	10 A på 35 °C
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Type vern	Uten vern
Elektrisk tilkobling	Pre-wired with SO5Z1Z1-F - 3 x 1.5 mm² - 1 m long
Polaritet	L1 + N + PE L2 + L1 + L3 + N + PE L2 + N2 + L3 + N3 + PE
Uttaksenhet polaritet	L1+L2 L1+L3 L1+N L2+L3 L2+N L2+N2 L3+N L3+N3
Uttaksenhet konnektortype	Med fasevalg
Standarder	EN/IEC 60439-2 EN/IEC 61439-6
Bredde	1 m
Dybde	62 mm
Høyde	60 mm
Farge	RAL 9001 : cream
Vekt	165 g
Antall pr. sett	Sett á 10

Miljø

[Skjul](#)

IP-grad	IP55 i samsvar med EN/IEC 60529
---------	---------------------------------

Bærekraftig

[Skjul](#)

Bærekraftig	Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 0801 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Produktets miljøprofil	Tilgjengelig
Destruksjons-instruks	Krever ingen spesiell avfallshåndtering

