



KBC10DCS301 (12 194 14)

Canalis KBC uttaksplugger 10-16A. med eller uten fasevalg benyttes til lys og stikk. Passer til KDP,KBA og KBB.



[Last ned produktdatablad for KBC10DCS301](#)



[Endre dine utvalgsriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

[Skjul](#)

Serie	Canalis
Produkt eller komponent type	Enhet for uttak
Kortnavn utstyr	KBC
Produktkompatibilitet	KBA KBB KDP
Applikasjon	Belysning
Kompatibel med	Canalis KBA Canalis KBB Canalis KDP

Komplementær

[Skjul](#)

[Ue] merkespenning	230 - 240 V
[Ui] isolasjonsspenning	690 V
[Ie] nominell driftsstrøm	10 A på 35 °C
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Type vern	Uten vern
Elektrisk tilkobling	Pre-wired with SO5Z1Z1-F - 3 x 1.5 mm² - 0.8 m long
Polaritet	L1 + N + PE L2 + L1 + L3 + N + PE
Uttaksenhet polaritet	L3+N
Uttaksenhet konnektortype	With fixed polarity
Pek-off lås farge	Brun
Standarder	EN/IEC 60439-2 EN/IEC 61439-6
Bredde	55 mm
Dybde	12.5 mm
Høyde	42 mm
Farge	RAL 9001 : cream
Vekt	100 g
Antall pr. sett	Sett á 10

Miljø

[Skjul](#)

IP-grad	IP55 i samsvar med EN/IEC 60529
---------	---------------------------------

Bærekraftig

[Skjul](#)

Bærekraftig	Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 1010 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Produktets miljøprofil	Tilgjengelig
Destruksjons-instruks	Krever ingen spesiell avfallshåndtering