



KBC10DDA20 (12 194 15)

Canalis KBC uttaksplugger 10-16A. med eller uten fasevalg benyttes til lys og stikk. Passer til KDP,KBA og KBB.



[Last ned produktdatablad for KBC10DDA20](#)



[Endre dine utvalgsriterier](#) [Produktliste](#)

[Finn andre produkter og tilbehør](#)



[Finn ditt Schneider Electric verktøy](#)

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

 Skjul

Serie	Canalis
Produkt eller komponent type	Enhet for uttak
Produktkompatibilitet	KBA KBB KDP
Applikasjon	Belysning Stikkontakter
Kompatibel med	Canalis KBA Canalis KBB Canalis KDP

Komplementær

 Skjul

[Ue] merkespenning	230...400 V
[Ui] isolasjonsspenning	400 V
[Ie] nominell driftsstrøm	10 A på 35 °C
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Type vern	Uten vern
Polaritet	L1 + N + PE L2 + L1 + L3 + N + PE L2 + N2 + L3 + N3 + PE
Kontrolltype	Dobbel krets
Uttaksenhet polaritet	L1+L2 L1+L3 L1+N L2+L3 L2+N L2+N2 L3+N L3+N3
Uttaksenhet konnektortype	Med fasevalg
Standarder	EN/IEC 60439-2 EN/IEC 61439-6
Bredde	127.7 mm
Dybde	30 mm
Høyde	76 mm
Farge	RAL 7035 : light grey
Vekt	85 g
Antall pr. sett	Sett á 10

Miljø

 Skjul

IP-grad	IP55 i samsvar med EN/IEC 60529
---------	---------------------------------

Bærekraftig

 Skjul

Bærekraftig	Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 1012 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Produktets miljøprofil	Tilgjengelig
Destruksjons-instruks	Krever ingen spesiell avfallshåndtering

