



KBB40AF (12 193 15)

Canalis KBB.25-40A.Tilførsel for KBB. Anvendes som armaturskinne til belysning. Typisk applikasjon er verksted, forretninger, kontor, lager og gartnerier. Kan ha 2 kurser i samme skinne.



[Last ned produktdatablad for KBB40AF](#)



[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

[Finn andre produkter og tilbehør](#)



[Finn ditt Schneider Electric verktøy](#)

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

☐ Skjul

Produktspekter	Canalis
Produkt eller komponent type	Endelokk
Produktkompatibilitet	KBB
[Ie] nominell driftsstrøm	40 A
Produktserie type	Reservedel
Farge	RAL 9003 : white

Komplementær

☐ Skjul

Montasjeplassering	Side av skinne
Monteringsmetode	Med klips
Montering	Samleskinne
Bredde	46 mm
Dybde	30 mm
Høyde	46 mm

Miljø

☐ Skjul

IP-grad	IP55 i henhold til IEC 60529
Standarder	IEC 60439-2 IEC 61439-6

Bærekraftig

☐ Skjul

Bærekraftig	Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 0801 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Produktets miljøprofil	Tilgjengelig
Destruksjons-instruks	Krever ingen spesiell avfallshåndtering