



KNA100DL4 (12 194 98)

Canalis KNA.Fleksibel for distribusjons skinner 40-160A.



[Last ned produktdatablad for KNA100DL4](#)



[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

[Skjul](#)

Produktspekter	Canalis
Produkt navn	KN
Produkt eller komponent type	Albu/vinkel
Strømskinnebeskrivelse	Fleksibel albue
Produktkompatibilitet	KN
Retningsforandring type	2 dimensjoner
[Ie] nominell driftsstrøm	100 A på 35 °C

Komplementær

[Skjul](#)

Applikasjon	Distribusjon inntill 160A
Termisk belastning grense	8000 kA ² .s
Strålings magnetfelt	186 pT
[Ue] merkespenning	230...500 V
[Uimp] Nominell impulsspenning	6 kV
[Ui] isolasjonsspenning	500 V
[Icw] merkekortidsstrøm	2.8 kA
[Ipk] tillatt peakstrøm	14 kA
THDI	100 A på 0...15 % 80 A på 15...33 % 63 A på 33...100 %
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Kontrolltype	Uten
Antall kretser	1
Monteringsmetode	Med skruer
Standarder	IEC 60439-2 IEC 61439-6
Operating angle	80...180 °
Lengde	355 mm
Farge	RAL 9001: Hvit
Vekt	1.3 kg

Miljø

[Skjul](#)

IP-grad	IP55 i henhold til IEC 60529
IK beskyttelsesklasse	IK08 i henhold til IEC 62262
Omgivelsestemperatur for drift	0...35 °C without derating

Bærekraftig

[Skjul](#)

Bærekraftig	Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 1012 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Produktets miljøprofil	Tilgjengelig
Destruksjons-instruks	Krever ingen spesiell avfallshåndtering

