

Produktblad 3209980



**SOCKET
INSIDE**



RUSTY CONE 70

pullert, TC-DSE, IP54, rund, rustent jern, Ø/H 15/70 cm, maks. 11 W

Pullertene i RUSTY CONE-serien avgir direkte lys og overbeviser med sin uvanlige rust-look. Bruken av FeCSi-stål gjør at det påvirkning fra vær og vind fører til at det dannes et kontrollert lag med rust på overflaten. Dette laget beskytter den egentlige substansen mot videre korrosjon. Dette gjør armaturene unike og helt spesiell i enhver installasjon. Med kapslingsklasse IP55 er de egnet til utendørs bruk. Alternativt kan du få et jordspyd samt en koblingsboks for sikker elektrisk tilkobling i basen. Alle variantene kobles til 230 V nettspenning.



TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	229432 / EL.NR. 32 099 80
Sokkel	E27
Antall lyskilder	1
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Høyde	70.0 cm
Diameter	15.0 cm
Nettvekt	17.452 kg
Bruttovekt	18.382 kg
IP-kode	IP 54
Kapslingsgrad	II
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Bakke
Maks effekt	11 W
Farge	rust
BIG WHITE side	530

Høyeste energieffektivitetsklasse på utbyttbar lyskilde:



Lyskilder

1005289 EL.NR. 3710556	SLV LED-lyskilde Rørform Opal E27 8W/930 DIM
1005290 EL.NR. 3710557	SLV LED-lyskilde Rørform Opal E27 8W/940 DIM



Monteringstilbehør

228730 EL.NR. 3224174	KOBLINGSBOKS, 3-polet, IP68, KABELSKJØT I-FORM FOR GUMMIKABEL H07RN-F 1,5mm ³
229423 EL.NR. 3209977	JORDSPYD for RUSTY CONE 40, RUSTY CONE 70, galvanisert stål, 50 cm

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

