


FDV 3209984


LED
INSIDE


RUSTY 70

pullert, LED, 3000K, rund, rustent jern, Ø/H 19/70 cm

Pullertene i RUSTY-serien avgir direkte lys og overbeviser med sin uvanlige rust-look. Dette oppnås med en spesiell kjemisk behandling av FeCSi-stålet som er brukt i armaturet. Dette gjør armaturene unike og helt spesielle i enhver installasjon. Med kapslingsklasse IP55 er den egnet til utendørs bruk. Alternativt kan du få et jordspyd samt koblingsboks for sikker elektrisk tilkobling i den runde basen. Den elektriske tilkoblingen av armaturet, som er utstyrt med effektsterk COB LED, skjer via en 230 V nettspenning LED-Driver.



TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	233417 / EL.NR. 32 099 84
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Høyde	70.0 cm
Diameter	19.0 cm
Nettvekt	12.794 kg
Bruttvekt	13.75 kg
IP-kode	IP 55
Kapslingsgrad	I
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Gulv
Effekt	9 W
Lysytelse	70 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Farge	rust
CRI	80
LXXBXX-data	L70B50
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	45 °C
BIG WHITE side	532

Monteringstilbehør

228730 EL.NR. 3224174	KOBLINGSBOKS, 3-polet, IP68, KABELSKJØT I-FORM FOR GUMMIKABEL H07RN-F 1,5mm ³
229022 EL.NR. 3209972	JORDSPYD for RUSTY, galvanisert stål, Lengde 50 cm

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:


Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK



Notater
