

Produktblad 3209978





**SECKET
INSIDE**



RUSTY CONE

Utendørs kort pullert, C35, rund, rustent jern, Ø/H 15/24 cm, maks. 40W, IP54

Pullertene i RUSTY CONE-serien avgir direkte lys og overbeviser med sin uvanlige rust-look. Bruken av FeCSi-stål gjør at det påvirkning fra vær og vind fører til at det dannes et kontrollert lag med rust på overflaten. Dette laget beskytter den egentlige substansen mot videre korrosjon. Dette gjør armaturene unike og helt spesiell i enhver installasjon. Med kapslingsklasse IP55 er de egnet til utendørs bruk. Alternativt kan du få et jordspyd samt en koblingsboks for sikker elektrisk tilkobling i lampefoten. Alle variantene kobles til 230 V nettspenning.



TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	229430 / EL.NR. 32 099 78
Sokkel	E14
Lyskilde	C35
Antall sokler	1
Lyskilde inkludert	Ja
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Høyde	24.0 cm
Diameter	15.0 cm
Nettovekt	7.88 kg
Bruttovekt	8.293 kg
IP-kode	IP 54
Kapslingsgrad	I
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	På portstolpe, gjerde eller bakke
Maks effekt	40 W
Farge	rust
BIG WHITE side	530

Høyeste energieffektivitetsklasse på utbyttbar lyskilde:



Tilbehør

1005284 EL.NR. 3710503	LED-lyskilde Mignon Klar E14 4,2W/927 DIM
1005285 EL.NR. 3710504	LED-lyskilde Mignon Matt E14 4,2W/927 DIM



Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

