


Produktblad 3224127



RUSTY® UP/DOWN WL

Utenndørs LED veggmontert armatur firkantet rust
CC-T-bryter 3000/4000K

RUSTY® UP/DOWN gjør med de fasettrike rusttonene fasaden vakrere. Det veggmonterte armaturet har et unikt utseende som gjør at den virker ekstra kontrastrik på enhver flate. Dette skyldes en helt spesiell kjemisk behandling av FeCSi-stålet som brukes, som bare blir vakrere av å stå ute i vær og vind. De indirekte utstrålende armaturene er dessuten utstyrt med strømsparende SMD LED med lang levetid. For å påvirke lysstemningen kan du endre lysfargen før installasjon ved hjelp av den integrerte CCT-bryteren (3000K/4000K). RUSTY® UP/DOWN er lett å installere og takket være beskyttelsesgrad IP65 perfekt til bruk uten-dørs.



TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	1004650 / EL.NR. 32 241 27
Antall ulike lysuttak	2
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Sekundær strøm	350mA
Bredde	14.5 cm
Høyde	18.0 cm
Dybde	16.5 cm
Nettvekt	4.481 kg
Bruttovekt	5.06 kg
IP-kode	IP 65
Kapslingsgrad	I
Slagfasthetsklasse	IK02
Slagfasthet	0,2 Joule
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Vegg
Effekt	14 W
Lysytelse	544 / 833 lm
Lysfargetemperatur	3000/4000 Kelvin
Spredningsvinkel	65 °
Farge	rust
CRI	80
LXXBXX-data	L70B50

Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	45 °C
BIG WHITE side	636

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsnusede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:


Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK



Notater
