

Produktblad 3209981




**SECKET
INSIDE**



RUSTY PATHLIGHT

pullert, sparepære GX53, IP44, rustent jern, maks. 9W

Pullertene i RUSTY PATHLIGHT-serien avgir direkte lys og overbeviser med sin uvanlige rust-look. Bruken av FeCSi-stål gjør at det påvirkning fra vær og vind fører til at det dannes et kontrollert lag med rust på overflaten. Dette laget beskytter den egentlige substansen mot videre korrosjon. Dette gjør armaturene unike og helt spesiell i enhver installasjon. Med kapslingsklasse IP55 er de egnet til uten-dørs bruk. Alternativt kan du få et jordspyd samt en koblingsboks for sikker elektrisk tilkobling i basen. Alle variantene kobles til 230 V nettspenning.



TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	230090 / EL.NR. 32 099 81
Sokkel	GX53
Lyskilde	TCR-TSE
Antall lyskilder	1
Lyskilde inkludert	Ja
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Lengde	15.5 cm
Bredde	25.0 cm
Høyde	40.0 cm
Nettvekt	11.04 kg
Bruttvekt	11.654 kg
IP-kode	IP 44
Kapslingsgrad	I
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Bakkemontering
Maks effekt	9 W
Farge	rust
BIG WHITE side	527

Høyeste energieffektivitetsklasse på utbyttbar lyskilde:



Lyskilder

1005272 EL.NR. 3710505	LED-lyskilde Puck GX53 6W/927 DIM	
1005271 EL.NR. 3710506	LED-lyskilde Puck GX53 6W/930 DIM	
1005269 EL.NR. 3710507	LED-lyskilde Puck GX53 6W/940 DIM	

Monteringstilbehør

228730 EL.NR. 3224174	KOBLINGSBOKS, 3-polet, IP68, KABELSKJØT I-FORM FOR GUMMIKABEL H07RN-F 1,5mm ³
229422 EL.NR. 3224135	JORDSPYD , galvanisert stål, 50 cm

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørring med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

