

Produktblad 3209973





**SOCKET
INSIDE**



RUSTY SLOT 50

pullert, TC-DSE, IP44, rustet jern, L/B/H 12/12/50 cm, maks. 11W

Pullerter i RUSTY SLOT-serien stråler indirekte og overbeviser med sin uvanlige rust-look. Dette oppnås med en spesiell kjemisk behandling av FeCSi-stålet som er brukt i armaturet. Dette gjør armaturene unike og helt spesielle i enhver installasjon. Siden lyset kun stråler fra en side kan den plasseres slik at man slipper strølys i uønsket retning. Med kapslingsklasse IP44 er den egnet til utendørs bruk. Et jordspyd samt en koblingsboks for sik-ker elektrisk tilkobling i den kvadratiske basen fås som ekstrautstyr. Alle variantene kobles til 230 V nettspenning.



TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	229410 / EL.NR. 32 099 73
Sokkel	E27
Antall sokler	1
Primær merkespenning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Lengde	12.0 cm
Bredde	12.0 cm
Høyde	50.0 cm
Nettvekt	12.121 kg
Bruttvekt	12.592 kg
IP-kode	IP 44
Kapslingsgrad	II
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Bakkemontert
Maks effekt	11 W
Farge	rust
BIG WHITE side	524

Høyeste energieffektivitetsklasse på utbyttbar lyskilde:



Lyskilder

1005289 EL.NR. 3710556	SLV LED-lyskilde Rørform Opal E27 8W/930 DIM
1005290 EL.NR. 3710557	SLV LED-lyskilde Rørform Opal E27 8W/940 DIM



Monteringstilbehør

228730 EL.NR. 3224174	KOBLINGSBOKS, 3-polet, IP68, KABELSKJØT I-FORM FOR GUMMIKABEL H07RN-F 1,5mm ³
231230 EL.NR. 3209982	JORDSPYD for GRAFIT, RUSTY SLOTeller LOGS pullert, galvanisert stål, lengde 48 cm

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsnusede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:


Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

