

FDV 3224172



KOBLINGSBOKS IP68

RETTSKJØT IP68

I-SKJØT

5-polet, 5-leder, IP68, utendørs

For kobling av 5-leder H07RN-F gummikabel med diameter mellom 8 og 17 mm. Kapslingsklasse IP68 gjør skjøt spesielt egnet for utendørs bruk. Maks 32A.

TEKNISKE DATA

Art.nr.: / EL.NR.	228725 / EL.NR. 32 241 72
Merkespenning	230V ~50Hz V
Lengde	13.0 cm
Diameter	3.2 cm
Nettovekt	0.077 kg
Bruttovekt	0.079 kg
IP-kode	IP 68
Kapslingsgrad	I / II
Farge	sort
BIG WHITE side	805

Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsmussede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake
til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

Energisparing:


Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK



Notater
