

# Produktblad 3209975





**SECKET  
INSIDE**



## RUSTY SQUARE 40

Pullert, TC-DSE, IP55, firkantet, rustet jern, L/B/H  
12/12/40 cm, maks. 11 W

Pullerter i RUSTY SQUARE-serien stråler indirekte og overbeviser med sin uvanlige rust-look. Dette oppnås med en spesiell kjemisk behandling av FeCSi-stålet som er brukt i armaturet. Dette gjør armaturene unike og helt spesielle i enhver installasjon. Med kapslingsklasse IP44 er den egnet til utendørs bruk. Et jordspyd samt en koblingsboks for sik-ker elektrisk tilkobling i den kvadratiske basen fås som ekstrautstyr. Alle variantene kobles til 230 V nettspenning.



## TEKNISKE DATA

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Art.nr.: / EL.NR.    | 229420 / EL.NR. 32 099 75 |
| Sokkel               | E27                       |
| Antall sokler        | 1                         |
| Primær merkespenning | 220-240V ~50/60Hz mA/V    |
| Lengde               | 12.0 cm                   |
| Bredde               | 12.0 cm                   |
| Høyde                | 40.0 cm                   |
| Nettvekt             | 12.034 kg                 |
| Bruttvekt            | 12.67 kg                  |
| IP-kode              | IP 55                     |
| Kapslingsgrad        | II                        |
| Montering            | Utenpåliggende montering  |
| Montering detaljer   | Bakke                     |
| Maks effekt          | 11 W                      |
| Farge                | rust                      |
| BIG WHITE side       | 529                       |

Høyeste energieffektivitetsklasse på utbyttbar lyskilde:



## Lyskilder

|                               |                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------|
| 1005289 <b>EL.NR. 3710556</b> | SLV LED-lyskilde Rørform Opal E27 8W/930 DIM |
| 1005290 <b>EL.NR. 3710557</b> | SLV LED-lyskilde Rørform Opal E27 8W/940 DIM |



## Monteringstilbehør

|                              |                                                                                          |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 228730 <b>EL.NR. 3224174</b> | KOBLINGSBOKS, 3-polet, IP68, KABELSKJØT I-FORM FOR GUMMIKABEL H07RN-F 1,5mm <sup>3</sup> |
| 229422 <b>EL.NR. 3224135</b> | JORDSPYD , galvanisert stål, 50 cm                                                       |

### Rengjøring:

Planmessig rengjøring gir deg best belysning over tid.

**Gjør anlegg alltid strømløst før rengjøring.**

Det anbefales støvtørking med mikrofiber. Intervaller avhenger av bruksområdets støv-/smussmengde. Unngå sterke kjemikalier (ph>7) og vær varsom med frontlinse eller reflektor hvis denne er tilgjengelig. Ikke spray midler direkte på armatur.

Særlig tilsnusede områder kan rengjøres med mildt såpevann, men prøv på et avgrenset område først.

LED Driver eller åpne komponenter må ikke utsettes for vann eller fuktighet.

### HMS:

Produktet samsvarer med RoHS og inneholder ikke kvikksølv eller bly  
SLV NORWAY AS er medlem i Renas og alle produkter skal leveres tilbake til returpunkter for resirkulering. 98% av LED armaturer kan resirkuleres.

### Energisparing:

Generelt representerer bytte fra lysrør til LED > 60% energisparing.

Ved sensor/lysstyring får du maks besparelse.

SLV-LINK



EFO-LINK

