



KSA160ED4306 (12 196 21)

Canalis KSA. Distribusjons skinner 100-1000A



Last ned produktdatablad for KSA160ED4306



[Endre dine utvalgsriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

 Skjul

Produktspekter	Canalis
Produkt navn	KS
Produkt eller komponent type	Kapslet strømskinne
Strømskinnebeskrivelse	Distribusjon lengde
Materiale	Aluminium
Applikasjon	Medium kraftdistribusjon
[Ie] nominell driftsstrøm	160 A 35 °C
Antall uttakspunkter	6

Komplementær

 Skjul

[Ue] merkespenning	230...690 V
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
[Uimp] Nominell impulsspenning	8 kV
[Ui] isolasjonsspenning	690 V
[Icw] merkekortidsstrøm	4.45 kA
[Ipk] tillatt peakstrøm	22 kA
Elektrisk tilkobling	Smurt glidekontakt
Strålings magnetfelt	0.31 µT
Termisk belastning grense	20.2 kA².s
THDI	0...15 % 160 A 33...100 % 100 A 15...33 % 125 A
Spenningsfall	<= 0.067 V 1 50 Hz with 1A for 100 m long <= 0.066 V 0.9 50 Hz with 1A for 100 m long <= 0.061 V 0.8 50 Hz with 1A for 100 m long <= 0.056 V 0.7 50 Hz with 1A for 100 m long
Monteringsmetode	Med skruer
Plassering av nøytral	Opp
Polaritet	3L + N + PE 3L + PEN
Dimensjonstype	Fix
Bredde	146 mm
Dybde	54 mm
Lengde	3 m
Vekt	13.4 kg

Miljø

 Skjul

Standarder	IEC 60439-2 IEC 61439-6
------------	----------------------------

Bærekraftig

 Skjul

Bærekraftig	Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 1752 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold

Produktets miljøprofil	Tilgjengelig
-------------------------------	--------------

Destruksjons-instruks	Krever ingen spesiell avfallshåndtering
------------------------------	---