

## Mer om 48344

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools



## 48344 NW 50 Ha 3P Uttrekkbar

EI-nummer: 4322823  
EAN: 3303430483441



Last ned produktdatablad for 48344 3D CAD Modell

### Karakteristikk

#### Teknisk informasjon

|                                                 |                                              |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Serie                                           | Masterpact                                   |
| Produktnavn                                     | Masterpact NW                                |
| Produkt eller type komponent                    | Lastbryter                                   |
| Kortnavn utstyr                                 | Masterpact NW50                              |
| Lastbryter navn                                 | Masterpact NW50HA                            |
| Applikasjon                                     | Beskyttelse                                  |
| Antall poler                                    | 3P                                           |
| Type nettverk                                   | AC                                           |
| Nettverksfrekvens                               | 50/60 Hz                                     |
| [Ie] nominell driftsstrøm                       | 5000 A AC 50/60 Hz 690 V                     |
| [Ui] isolasjonsspenning                         | 1000 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-3 |
| [Uimp] Nominell impulsspenning                  | 12 kV i samsvar med IEC 60947-3              |
| [Icm] maks nominell slutteevne ved kortslutning | 187 kA 220...690 V AC på 50/60 Hz            |
| [Ue] merkespenning                              | 690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-3  |
| Kode for bryteevne                              | HA                                           |
| Egnethet for isolasjon                          | Ja i samsvar med IEC 60947-3                 |
| Kontaktposisjonsindikering                      | Ja                                           |
| Synlig brudd                                    | Nei                                          |
| Forurensningsgrad                               | 4 i samsvar med IEC 60664-1                  |

#### Komplementær

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontrolltype                             | Trykknapp                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Monteringsmetode                         | Uttrekkbar                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Montering                                | Lomme                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bruksområde                              | 10 cyc/h maksimum                                                                                                                                                                                                                                             |
| [Icw] kort-tids/kortslutnings merkestrøm | 85 kA under 1 s i samsvar med IEC 60947-3<br>85 kA under 3 s i samsvar med IEC 60947-3                                                                                                                                                                        |
| Mekanisk levetid                         | 10000 sykuser med vedlikehold i samsvar med IEC 60947-3<br>5000 sykuser uten vedlikehold i samsvar med IEC 60947-3                                                                                                                                            |
| Elektrisk levetid                        | AC-3: 6000 sykuser 440/690 V AC 50/60 Hz uten vedlikehold i samsvar med IEC 60947-3<br>AC-23A: 1500 sykuser 440 V AC 50/60 Hz uten vedlikehold i samsvar med IEC 60947-3<br>AC-23A: 1500 sykuser 690 V AC 50/60 Hz uten vedlikehold i samsvar med IEC 60947-3 |
| Senteravstand fane                       | 230 mm                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Høyde                                    | 352 mm                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bredde                                   | 767 mm                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dybde                                    | 297 mm                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Vekt                                     | 120 kg                                                                                                                                                                                                                                                        |

#### Miljø

|            |             |
|------------|-------------|
| Standarder | IEC 60947-3 |
|------------|-------------|

|                                  |                                                                                                                            |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktsertifikater              | ASEFA<br>ASTA                                                                                                              |
| Omgivelsestemperatur drift       | -25...70 °C                                                                                                                |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -35...85 °C                                                                                                                |
| <b>Forpakkingsinformasjon</b>    |                                                                                                                            |
| Forpakning 1 vekt                | 117,302 kg                                                                                                                 |
| Forpakning 1 høyde               | 5,700 dm                                                                                                                   |
| Forpakning 1 bredde              | 6,400 dm                                                                                                                   |
| Forpakning 1 lengde              | 12,000 dm                                                                                                                  |
| <b>Bærekraftig</b>               |                                                                                                                            |
| Produktets miljøstatus           | Green Premium miljømerket produkt                                                                                          |
| EU RoHS-direktiv                 | I samsvar<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a>                                                                             |
| Kvikksølvfri                     | Ja                                                                                                                         |
| Informasjon om RoHS-unntak       | <a href="#">Ja</a>                                                                                                         |
| Kinas RoHS-forskrift             | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>                                                                                       |
| Miljøinformasjon                 | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                                         |
| Produktets livssyklus            | <a href="#">Informasjon om levetidsslutt</a>                                                                               |
| WEEE                             | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |
| PVC-fri                          | Ja                                                                                                                         |
| <b>Garantiperiode</b>            |                                                                                                                            |
| Garanti                          | 18 months                                                                                                                  |