

## Mer om 48352

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-  
Electric tools



## 48352 NW 63 H2 4P, Uttrekkelig

EI-nummer: 4322831  
EAN: 3303430483526



Last ned produktdatablad for 48352 3D CAD Modell

### Karakteristikk

#### Teknisk informasjon

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Produktspekter               | Masterpact NW                |
| Produkt eller type komponent | Bryterbase                   |
| Kortnavn utstyr              | Masterpact NW63              |
| Effektbryter navn            | Masterpact NW63H2            |
| Antall poler                 | 4P                           |
| Plassering av nøytral        | VENSTRE                      |
| Type nettverk                | AC                           |
| Kode for bryteevne           | H2                           |
| Egnethet for isolasjon       | Ja i samsvar med IEC 60947-2 |
| Driftskategori               | Category B                   |

#### Komplementær

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nettverksfrekvens                               | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kontrolltype                                    | Trykknapp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Monteringsmetode                                | Uttrekkelig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| [In] merkestrøm                                 | 6300 A på 40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| [Ui] isolasjonsspenning                         | 1000 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| [Uimp] Nominell impuls-spenning                 | 12 kV i samsvar med IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| [Icm] maks nominell slutteevne ved kortslutning | 220 kA 690 V AC på 50/60 Hz<br>286 kA 525 V AC på 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| [Ue] merkespenning                              | 690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Effektbryter CT rating                          | 6300 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bryteevne                                       | 150 kA Icu på 220...240 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2<br>150 kA Icu på 380 - 415 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2<br>100 kA Icu på 690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2<br>130 kA Icu på 525 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2<br>150 kA Icu på 440 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2                                                                                          |
| [Ics] service bryteevne                         | 100 kA på 690 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2<br>130 kA på 525 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Type vern                                       | Uten vern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mekanisk levetid                                | 10000 sykler med vedlikehold i samsvar med IEC 60947-2<br>5000 sykler uten vedlikehold i samsvar med IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Elektrisk levetid                               | AC-3: 6000 sykler 440/690 V AC 50/60 Hz uten vedlikehold i samsvar med IEC 60947-2<br>1500 sykler 440 V AC 50/60 Hz uten vedlikehold i samsvar med IEC 60947-2<br>1500 sykler 690 V AC 50/60 Hz uten vedlikehold i samsvar med IEC 60947-2<br>AC-23A: 1500 sykler 440 V AC 50/60 Hz uten vedlikehold i samsvar med IEC 60947-2<br>AC-23A: 1500 sykler 690 V AC 50/60 Hz uten vedlikehold i samsvar med IEC 60947-2 |
| Senteravstand fane                              | 230 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                           |                                                                                                                            |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Icw] kort-tids/kortsluttnings merkestrøm | 100 kA 1 s i samsvar med IEC 60947-2<br>100 kA 3 s i samsvar med IEC 60947-2                                               |
| Momentanbeskyttelse                       | 243..297 kA                                                                                                                |
| Maksimal brytetid                         | 25 ms                                                                                                                      |
| Maximum closing response time             | 80 ms                                                                                                                      |
| Høyde                                     | 479 mm                                                                                                                     |
| Bredde                                    | 1016 mm                                                                                                                    |
| Dybde                                     | 394,5 mm                                                                                                                   |
| <b>Miljø</b>                              |                                                                                                                            |
| Standarder                                | IEC 60947-2                                                                                                                |
| Produktsertifikater                       | ASTA<br>ASEFA                                                                                                              |
| Forurensninggrad                          | 4 i samsvar med IEC 60664-1                                                                                                |
| Omgivelsestemperatur drift                | -25...70 °C                                                                                                                |
| Omgivelsestemperatur for lagring          | -40...85 °C                                                                                                                |
| <b>Forpakkingsinformasjon</b>             |                                                                                                                            |
| Forpakning 1 vekt                         | 61,322 kg                                                                                                                  |
| Forpakning 1 høyde                        | 6,000 dm                                                                                                                   |
| Forpakning 1 bredde                       | 5,000 dm                                                                                                                   |
| Forpakning 1 lengde                       | 12,000 dm                                                                                                                  |
| <b>Bærekraftig</b>                        |                                                                                                                            |
| Produktets miljøstatus                    | Green Premium miljømerket produkt                                                                                          |
| EU RoHS-direktiv                          | I samsvar<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a>                                                                             |
| Kvikksølvfri                              | Ja                                                                                                                         |
| Informasjon om RoHS-unntak                | <a href="#">Ja</a>                                                                                                         |
| Kinas RoHS-forskrift                      | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a>                                                                                       |
| Miljøinformasjon                          | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                                         |
| Produktets livssyklus                     | <a href="#">Informasjon om levetidsslutt</a>                                                                               |
| WEEE                                      | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |
| PVC-fri                                   | Ja                                                                                                                         |
| <b>Garantiperiode</b>                     |                                                                                                                            |
| Garanti                                   | 18 months                                                                                                                  |