



47293 (43 220 51)

Micrologic 5.0 H For Fast Bryter



Last ned produktdatablad for 47293

[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

 Skjul

Produktspekter	Masterpact NT Masterpact NW
Produkt eller komponent type	Vern
Kompatibel med	Masterpact NT06...16 Masterpact NW08...40 Masterpact NW40b...63
Applikasjon	Distribusjon
Antall poler	3P 4P
Nettverkstype	AC
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Navn på vern	Micrologic 5.0 H
Vernteknologi	Elektronisk
Vernfunksjoner	Selektivt vern
Vernstørrelse	630 A (50 °C) 800 A (50 °C) 1000 A (50 °C) 1250 A (50 °C) 1600 A (50 °C) 2000 A (50 °C) 3200 A (50 °C) 5000 A (50 °C) 6300 A (50 °C) 2500 A (50 °C) 4000 A (50 °C)
Type vern	Momentan kortslutningsvern Overlastvern (lang tid) Kort-tid kortslutningsvern

Komplementær

 Skjul

Monteringsmetode	Fast
Overlast/lang-tid justering type Ir	Justerbar
Overlast/lang-tid justerings område	0.4...1 x In
Overlast/lang-tid tidsforsinkelsesjustering type	Justerbar 9 innstillinger
[Tr] justering av tidsforsinkelse på overlastvern	0.7...16.6 s 7.2 x Ir 0.7...24 s 6 x Ir 12.5...600 s 1.5 x Ir
Termisk minne	20 mn
Kort-tids/kortslutnings inntilling Isd	Justerbar 9 innstillinger
[Isd]kort-tids/kortslutnings inntillingsområde	1.5...10 x Ir
Kort-tids/kortslutnings tidsinntillingstype	5 justerbare innstillinger
[Tsd]kort-tids/kortslutnings tidsinntillingsområde	0.02...0.5 s
Momentan innstilling type Ii	Justerbar
Momentan innstillingsområde	2...15 x In AV
Zone selektiv forrigling (logisk selektivitet) ZSI	Med
Skjermtype	Digitalt display

Type måling

Måling av överharmoniske