



47295 (43 220 53)

Micrologic 7.0 H For Fast Bryter



Last ned produktdatablad for 47295

Endre dine utvalgskriterier Produktliste

Finn andre produkter og tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

Karakteristikk | Dokumenter og nedlastning

Teknisk informasjon

 Skjul

Produktspekter	Masterpact NT Masterpact NW
Produkt eller komponent type	Vern
Kompatibel med	Masterpact NT06...16 Masterpact NW08...40 Masterpact NW40b...63
Applikasjon	Distribusjon
Antall poler	3P 4P
Nettverkstype	AC
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Navn på vern	Micrologic 7.0 H
Vernteknologi	Elektronisk
Vernfunksjoner	Selektiv + jordfeilvern
Vernstørrelse	630 A (50 °C) 800 A (50 °C) 1000 A (50 °C) 1250 A (50 °C) 1600 A (50 °C) 2000 A (50 °C) 3200 A (50 °C) 5000 A (50 °C) 6300 A (50 °C) 2500 A (50 °C) 4000 A (50 °C)
Type vern	Jordfeil Momentan kortslutningsvern Overlastvern (lang tid) Kort-tid kortslutningsvern
Jordfeilbeskyttelse	Med

Komplementær

 Skjul

Monteringsmetode	Fast
Overlast/lang-tid justering type Ir	Justerbar
Overlast/lang-tid justerings område	0.4...1 x In
Overlast/lang-tid tidsforsinkelsesjustering type	Justerbar 9 innstillinger
[Tr] justering av tidsforsinkelse på overlastvern	0.7...16.6 s 7.2 x Ir 0.7...24 s 6 x Ir 12.5...600 s 1.5 x Ir
Termisk minne	20 mn
Kort-tids/kortsluttnings inntilling Isd	Justerbar 9 innstillinger
[Isd]kort-tids/kortsluttnings inntillingsområde	1.5...10 x Ir
Kort-tids/kortsluttnings tidsinntillingstype	5 justerbare innstillinger
[Tsd]kort-tids/kortsluttnings tidsinntillingsområde	0.02...0.5 s
Momentan innstilling type Ii	Justerbar
Momentan innstillingsområde	2...15 x In AV

Zone selektiv forrigling (logisk selektivitet) ZSI Med

Type jordfeilbeskyttelse Justerbar 9 innstillinger

Jordfeil instillningsområde 0.5...30 A

Jordfeil tidsinnstillingstype Justerbar 5 innstillinger

Jordfeil tidsinnstillningsområde 60...1000 ms

Skjermtype Digitalt display

Type måling Måling av overharmoniske