



47301 (43 220 57)

Micrologic 5.0 H For Uttrekkbar Bryter



Last ned produktdatablad for 47301

[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon



Produktspekter	Masterpact NT
Produkt eller komponent type	Vern
Kompatibel med	Masterpact NT06...16
Applikasjon	Distribusjon
Antall poler	3P 4P
Nettverkstype	AC
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Navn på vern	Micrologic 5.0 H
Vernteknologi	Elektronisk
Vernfunksjoner	Selektivt vern
Vernstørrelse	630 A (50 °C) 800 A (50 °C) 1250 A (50 °C) 1600 A (50 °C)
Type vern	Momentan kortslutningsvern Overlastvern (lang tid) Kort-tid kortslutningsvern

Komplementær



Monteringsmetode	Uttrekkbar
Overlast/lang-tid justering type I _r	Justerbar
Overlast/lang-tid justerings område	0.4...1 x I _n
Overlast/lang-tid tidsforsinkelsesjustering type	Justerbar 9 innstillinger
[Tr] justering av tidsforsinkelse på overlastvern	0.7...16.6 s 7.2 x I _r 0.7...24 s 6 x I _r 12.5...600 s 1.5 x I _r
Termisk minne	20 mn
Kort-tids/kortslutnings inntilling I _{sd}	Justerbar 9 innstillinger
[I _{sd}]kort-tids/kortslutnings inntillingsområde	1.5...10 x I _r
Kort-tids/kortslutnings tidsinntillingstype	5 justerbare innstillinger
[T _{sd}]kort-tids/kortslutnings tidsinntillingsområde	0.02...0.5 s
Momentan innstilling type I _i	Justerbar
Momentan innstillingsområde	2...15 x I _n AV
Zone selektiv forrigling (logisk selektivitet) ZSI	Med
Skjermtype	Digitalt display
Type måling	Måling av overharmoniske