



65297 (43 229 89)

MICROLOGIC 5.0 fast MASTERPACT NT



Last ned produktdatablad for 65297

[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

 Skjul

Produktspekter	Masterpact NT
Produkt eller komponent type	Vern
Kompatibel med	Masterpact NT06...16
Applikasjon	Distribusjon
Antall poler	3P 4P
Nettverkstype	AC
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Navn på vern	Micrologic 5.0
Vernteknologi	Elektronisk
Vernfunksjoner	Selektivt vern
Vernstørrelse	630 A (50 °C) 800 A (50 °C) 1000 A (50 °C) 1250 A (50 °C) 1600 A (50 °C)
Type vern	Momentan kortslutningsvern Overlastvern (lang tid) Kort-tid kortslutningsvern

Komplementær

 Skjul

Monteringsmetode	Fast
Overlast/lang-tid justering type Ir	Justerbar
Overlast/lang-tid justerings område	0.4...1 x In
Overlast/lang-tid tidsforsinkelsesjustering type	Justerbar 9 innstillinger
[Tr] justering av tidsforsinkelse på overlastvern	0.7...16.6 s 7.2 x Ir 0.7...24 s 6 x Ir 12.5...600 s 1.5 x Ir
Termisk minne	20 mn
Kort-tids/kortsluttnings inntilling Isd	Justerbar 9 innstillinger
[Isd]kort-tids/kortsluttnings inntillingsområde	1.5...10 x Ir
Kort-tids/kortsluttnings tidsinntillingstype	5 justerbare innstillinger
[Tsd]kort-tids/kortsluttnings tidsinntillingsområde	0.02...0.5 s
Momentan innstilling type Ii	Justerbar
Momentan innstillingsområde	2...15 x In AV