

Mer om 65305

- [Karakteristikk](#)
- [Download & Dokumenter](#)

Discover your Schneider-
Electric tools

**65305****MICROLOGIC 5.0 A uttr. MASTERPACT NT**

EI-nummer: 4322997

EAN: 3303430653059



[Last ned produktdatablad for 65305](#)

Karakteristikk**Teknisk informasjon**

Serie	Masterpact
Produktnavn	Micrologic
Produkt eller type komponent	Vern
Kompatibel med	Masterpact NT06...16
Applikasjon	Distribusjon
Antall poler	3P 4P
Polbeskrivelse	4t 3t 3t + N/2
Type nettverk	AC
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Navn på vern	Micrologic 5.0 A
Vernteknologi	Elektronisk
Vernfunksjoner	Selektivt vern
Type vern	Momentan kortslutningsvern Overlastvern (lang tid) Kort-tid kortslutningsvern
Vernstørrelse	630 A på 50 °C 800 A på 50 °C 1000 A på 50 °C 1250 A på 50 °C 1600 A på 50 °C

Komplementær

Monteringsmetode	Uttrekkelig
Overlast/lang-tid justering type Ir	Justerbar 9 innstillinger
Overlast/lang-tid justerings område	0.4...1 x In
Overlast/lang-tid tidsforsinkelsesjustering type	Justerbar 9 innstillinger
[tr] justering av tidsforsinkelse på overlastvern	0,7...16,6 s 7.2 x Ir 0,7...24 s 6 x Ir 12,5...600 s 1.5 x Ir
Termisk minne	20 mn
Kort-tids/kortslutnings inntilling Isd	Justerbar 9 innstillinger
[Isd] kort-tids/kortslutnings inntillingsområde	1.5...10 x Ir
Kort-tids/kortslutnings tidsinntillingstype	Justerbar
[tsd] innstillingsområde for tidsforsinkelse kortslutning	0...0,4 s I _{tr} =off 0,1...0,4 s I _{tr} =on
Momentan innstilling type Ii	Justerbar 9 innstillinger
Momentan innstillingsområde	2...15 x In AV
Zone selektiv forrigling (logisk selektivitet) ZSI	Med
Datakommunikasjon	Measurement readout Vern og alarm innstillinger
Skjermtyp	Digitalt display
Type måling	Amperemeter

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-25...85 °C
Forpakkingsinformasjon	
Forpakning 1 vekt	0,318 kg
Forpakning 1 høyde	0,680 dm
Forpakning 1 bredde	0,800 dm
Forpakning 1 lengde	2,150 dm
Bærekraftig	
Produktets miljøstatus	Green Premium miljømerket produkt
EU RoHS-direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kvikksølvfri	Ja
Informasjon om RoHS-unntak	Ja
Kinas RoHS-forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Garantiperiode	
Garanti	18 months