



08316 (24 036 96)

UTV.VEGGSKAP G IP55 23MOD

[Last ned produktdatablad for 08316](#)[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)[Finn andre produkter og tilbehør](#)[Finn ditt Schneider Electric verktøy](#)[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

 Skjul

Serie	Prisma
Produkt navn	Prisma G
IP-grad	IP55 with door
Produkt eller komponent type	Bakpanelet
Utførelse	Functional enclosure delivered in kit form
Applikasjon	Lav spenning elektrisk distribusjon
Montering av kapsling	Overflate
Type frontdeksel	Without
Antall vertikale moduler	23
Antall 18 mm moduller per rad	24

Komplementær

 Skjul

Skap/kapsling beskrivelse	Wall-mounted enclosure - width 600 mm
[Ui] isolasjonsspenning	1000 V on main rear busbars i samsvar med IEC 61439-2
[In] merkestrøm	630 A på 40 °C i samsvar med IEC 61439-2
[Icw] kort-tids/kortsluttnings merkestrøm	25 kA (1 s) i samsvar med IEC 61439-2
[Ipk] rangert peak tåle strøm	53 kA i samsvar med IEC 61439-2
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Kapslingsmateriale	Rear panel : treated sheet steel
Tilleggsinformasjon	Kan kombineres ved siden av hverandre og en på toppen av en annen
Antall pr. sett	Sett á 1
Høyde	1250 mm
Bredde	600 mm
Dybde	260 mm
Vekt	10.3 kg
Type overflate	Matt Glatt
Farge	Hvit RAL 9001

Miljø

 Skjul

IK beskyttelsesklasse	IK10 with door conforming to EN/IEC 62262
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Standarder	IEC 62208 IEC 61439-2 IEC 61439-1
Mekanisk robusthet	Seismic tests : 2.5G conforming to IEC 60068-2-57

Bærekraftig

 Skjul

Bærekraftig	Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 0806 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Produktets miljøprofil	Tilgjengelig
Destruksjons-instruks	Krever ingen spesiell avfallshåndtering

