



## 08317 (24 036 97)

UTV.VEGG/GULVSKAP G IP55 27MOD



[Last ned produktdatablad for 08317](#)



[Endre dine utvalgsriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og  
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

## Teknisk informasjon

[Skjul](#)

|                               |                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------|
| Serie                         | Prisma                                     |
| Produkt navn                  | Prisma G                                   |
| IP-grad                       | IP55 with door                             |
| Produkt eller komponent type  | Bakpanelet                                 |
| Utførelse                     | Functional enclosure delivered in kit form |
| Applikasjon                   | Lav spenning elektrisk distribusjon        |
| Montering av kapsling         | Overflate                                  |
| Type frontdeksel              | Without                                    |
| Antall vertikale moduler      | 27                                         |
| Antall 18 mm moduller per rad | 24                                         |

## Komplementær

[Skjul](#)

|                                           |                                                                   |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Skap/kapsling beskrivelse                 | Wall-mounted enclosure - width 600 mm                             |
| [Ui] isolasjonsspenning                   | 1000 V on main rear busbars i samsvar med IEC 61439-2             |
| [In] merkestrøm                           | 630 A på 40 °C i samsvar med IEC 61439-2                          |
| [Icw] kort-tids/kortsluttnings merkestrøm | 25 kA (1 s) i samsvar med IEC 61439-2                             |
| [Ipk] rangert peak tåle strøm             | 53 kA i samsvar med IEC 61439-2                                   |
| Nettverksfrekvens                         | 50/60 Hz                                                          |
| Kapslingsmateriale                        | Rear panel : treated sheet steel                                  |
| Tilleggsinformasjon                       | Kan kombineres ved siden av hverandre og en på toppen av en annen |
| Antall pr. sett                           | Sett á 1                                                          |
| Høyde                                     | 1450 mm                                                           |
| Bredde                                    | 600 mm                                                            |
| Dybde                                     | 260 mm                                                            |
| Vekt                                      | 12.52 kg                                                          |
| Type overflate                            | Matt<br>Glatt                                                     |
| Farge                                     | Hvit RAL 9001                                                     |

## Miljø

[Skjul](#)

|                       |                                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| IK beskyttelsesklasse | IK10 with door conforming to EN/IEC 62262                           |
| Overflatebeskyttelse  | Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver |
| Standarder            | IEC 62208<br>IEC 61439-2<br>IEC 61439-1                             |
| Mekanisk robusthet    | Seismic tests : 2.5G conforming to IEC 60068-2-57                   |

## Bærekraftig

[Skjul](#)

|                        |                                                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Bærekraftig            | Green Premium produkt                                                 |
| RoHS (datokode: YYWW)  | Compliant - since 0801 - Schneider Electric declaration of conformity |
| REACH                  | Reference not containing SVHC above the threshold                     |
| Produktets miljøprofil | Tilgjengelig                                                          |
| Destruksjons-instruks  | Krever ingen spesiell avfallshåndtering                               |

