



08343 (24 037 15)

KABELFELT IP55 G 11MOD

[Last ned produktdatablad for 08343](#)[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)[Finn andre produkter og tilbehør](#)[Finn ditt Schneider Electric verktøy](#)[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

 Skjul

Serie	Prisma
Produkt navn	Prisma G
IP-grad	IP55 with door
Produkt eller komponent type	Dør Bakpanelet
Utførelse	Functional enclosure delivered in kit form
Applikasjon	Lav spenning elektrisk distribusjon
Montering av kapsling	Overflate
Type frontdeksel	Without
Antall vertikale moduler	11
Antall 18 mm moduller per rad	10
Provided equipment	Door for enclosure (x1)

Komplementær

 Skjul

Skap/kapsling beskrivelse	Wall-mounted duct - width 300 mm
[Ui] isolasjonsspenning	1000 V
[In] merkestrøm	630 A på 40 °C i samsvar med IEC 61439-2
Kapslingsmateriale	Rear panel : treated sheet steel Door : treated sheet steel
Tilleggsinformasjon	Kan kombineres ved siden av hverandre og en på toppen av en annen
Antall pr. sett	Sett á 1
Høyde	650 mm
Bredde	300 mm
Dybde	260 mm
Vekt	11.84 kg
Type overflate	Matt Glatt
Farge	Hvit RAL 9001

Miljø

 Skjul

IK beskyttelsesklasse	IK10 with door conforming to EN/IEC 62262
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Standarder	IEC 62208 IEC 61439-2 IEC 61439-1
Mekanisk robusthet	Seismic tests : 2.5G conforming to IEC 60068-2-57

Bærekraftig

 Skjul

Bærekraftig	Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 0930 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Produktets miljøprofil	Tilgjengelig
Destruksjons-instruks	Krever ingen spesiell avfallshåndtering

