

Produktnavn	Trekkekum PV2454-30 B125 HDPE svart, FR70 60x135x75cm m/12,5t lokk
El nummer	2821732
GTIN	7070701073910
ETIM-klasse	
Antall	1
Salgsenhet	Stk



Produktbeskrivelse

Trekkekummene i PolyVault serien produseres som formstøpte elementer i HDPE. Produksjonsmetoden gir en lett, formstabil og meget sterk konstruksjon.

Alle «navnene» på trekkekummene er oppgitt i tommer, bredde x lengde – høyde. 2454-30 har målene i cm: 61 x 137 – 76 cm.

Det som er viktig å merke seg, er at det er lysåpningen på trekkekummen som er oppgitt. PolyVault kummen er 8 cm bredere enn lysåpningen begge veier og har innvendige mål på 69 x 145 cm.

PolyVault serien kan ved ordrer leveres i individuelle størrelser etter ønsker, men vi har de mest benyttede størrelsene i vår katalog. Dette er et utvalg av trekkekummene som vi har valgt å ha som standardprodukter etter innspill fra det Skandinaviske markedet på jernbane, vei, E-verk og telecomutbyggere. Alle trekkekummer er blitt testet opp til 18 tonn vertikal belastning.

Kabelbrønn/trekkekum 60x135x75cm inkl 12,5 tonns lokk.

Dimensjoner

EN124 : 1994

EN124 - A15	1,5 tonn
EN124 - B125	12,5 tonn
EN124 - C250	25 tonn
EN124 - D400	40 tonn
EN124 - E600	60 tonn
EN124 - F900	90 tonn

Materialegenskaper HDPE

Strekkestyrke	ISO 527-4	26,2 MPA
Bøystrekkefasthet	ISO 14125	26,9 MPA
Elastisitet	ISO 14125	1,09 GPA
Slagfasthet	ISO 179	28 J/mm ²
Deformasjons temperaturområde (0,46 MPA)	ISO 75-2	72,1 °C
Tetthet (g/cm ³)	ISO 1183	0,95 - 0,98 g/cm ³
Vannabsorpsjon	ISO 62	0,01 %
Motstandsevne	IEC 60093	1,00E + 16
Brannegenskaper	UL 94	HB
Beregnet oksygenindeks	ISO 4589-2	19 %
Farge	Svart	
Arbeidstemperatur	-40 °C til +100 °C	

Samsvarssertifikat Støpejern

Varebeskrivelse	Støpejern og kumlukk
Sertifikat nummer	CC12121101
Miljøsertifisering	ISO 14001 sertifisering av BSI - EMS 45577
Kvalitetssertifisering	ISO 9001 sertifisering av BSI - FM 32090
HMS Sertifisering	OHSAS 18001 sertifisering av BSI - OHS 514027

Tekniske spesifikasjoner

Innvendige mål mm (lxb)	1370 x 610
Utvendige mål mm (lxb)	1548 x 788
Høyde mm	770
Vekt kg	180,35
EN-124	B125