



04033 (24 033 29)

POLYBLOCK 250A 3P G/P



Last ned produktdatablad for 04033



[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

[Skjul](#)

Serie	Linergy
Produkt navn	Linergy DP
IP-grad	IPxx B
Produkt eller komponent type	Distribusjon blokk
Tilbehør / separat del kategori	Strømfordelingstilbehør
Produktkompatibilitet	Spesialkapsling

Komplementær

[Skjul](#)

Montering	DIN skinne Prisma montasjeplate
Installert utstyr	Compact: fast INS250 - control: direct front rotary handle - horrisontal installasjon Compact: fast INS250 - control: direct front rotary handle - Vertikal installasjon Compact: fast INV250 - control: direct front rotary handle - horrisontal installasjon Compact: fast INV250 - control: direct front rotary handle - Vertikal installasjon Easypact: fast CVS100...160 uten earth leakage protection - control: vippe - horrisontal installasjon Easypact: fast CVS250 uten earth leakage protection - control: vippe - horrisontal installasjon Compact: fast INV100 - control: direct front rotary handle - horrisontal installasjon Compact: fast INV160 - control: direct front rotary handle - horrisontal installasjon Compact: fast INV200 - control: direct front rotary handle - horrisontal installasjon Compact: fast NSX100...160 uten earth leakage protection - control: direct front rotary handle - horrisontal installasjon Compact: fast NSX250 uten earth leakage protection - control: direct front rotary handle - horrisontal installasjon Compact: fast NSX100...160 uten earth leakage protection - control: vippe - horrisontal installasjon Compact: fast NSX250 uten earth leakage protection - control: vippe - horrisontal installasjon Easypact: fast CVS100...160 uten earth leakage protection - control: direct front rotary handle - horrisontal installasjon Easypact: fast CVS250 uten earth leakage protection - control: direct front rotary handle - horrisontal installasjon Compact: fast NSX100...160 uten earth leakage protection - control: motormekanisme - horrisontal installasjon Compact: fast NSX250 uten earth leakage protection - control: motormekanisme - horrisontal installasjon Easypact: fast CVS100...160 med earth leakage protection - control: vippe - horrisontal installasjon Easypact: fast CVS250 med earth leakage protection - control: vippe - horrisontal installasjon Compact: fast NSX100...160 med earth leakage protection - control: vippe - Vertikal installasjon Compact: fast NSX250 med earth leakage protection - control: vippe - Vertikal installasjon Compact: fast NSX100...160 uten earth leakage protection - control: vippe - Vertikal installasjon Compact: fast NSX250 uten earth leakage protection - control: vippe - Vertikal installasjon Compact: fast NSX100...160 uten earth leakage protection - control: direct front rotary handle - Vertikal installasjon Compact: fast NSX250 uten earth leakage protection - control: direct front rotary handle - Vertikal installasjon Easypact: fast CVS100...160 uten earth leakage protection - control: vippe - Vertikal installasjon Easypact: fast CVS250 uten earth leakage protection - control: vippe - Vertikal installasjon Easypact: fast CVS100...160 uten earth leakage protection - control: direct front rotary handle - Vertikal installasjon Easypact: fast CVS250 uten earth leakage protection - control: direct

	front rotary handle - Vertikal installasjon Compact: fast NSX100...160 med earth leakage protection - control: direct front rotary handle - Vertikal installasjon Compact: fast NSX250 med earth leakage protection - control: direct front rotary handle - Vertikal installasjon Easypact: fast CVS100...160 med earth leakage protection - control: direct front rotary handle - Vertikal installasjon Easypact: fast CVS250 med earth leakage protection - control: direct front rotary handle - Vertikal installasjon Compact: fast INV100 - control: direct front rotary handle - Vertikal installasjon Compact: fast INV160 - control: direct front rotary handle - Vertikal installasjon Compact: fast INV200 - control: direct front rotary handle - Vertikal installasjon Easypact: fast CVS100...160 med earth leakage protection - control: vippe - Vertikal installasjon Easypact: fast CVS250 med earth leakage protection - control: vippe - Vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX100...160 uten earth leakage protection - control: vippe - horisontal installasjon Compact: plugg inn NSX250 uten earth leakage protection - control: vippe - horisontal installasjon Compact: fast NSX100...160 med earth leakage protection - control: vippe - horisontal installasjon Compact: fast NSX250 med earth leakage protection - control: vippe - horisontal installasjon Compact: fast NSX100...160 med earth leakage protection - control: direct front rotary handle - horisontal installasjon Compact: fast NSX250 med earth leakage protection - control: direct front rotary handle - horisontal installasjon Easypact: fast CVS100...160 med earth leakage protection - control: direct front rotary handle - horisontal installasjon Easypact: fast CVS250 med earth leakage protection - control: direct front rotary handle - horisontal installasjon Compact: fast NSX100...250 and ammeter uten earth leakage protection - control: vippe - horisontal installasjon Compact: fast INS250 - control: lateral handle - Vertikal installasjon Compact: fast INV250 - control: lateral handle - Vertikal installasjon
Antall poler	3P
[Ue] merkespenning	690 V AC
[Ui] isolasjonsspenning	750 V AC
[Uimp] Nominell impulsspenning	8 kV
[Ie] nominell driftsstrøm	250 A
[Icw] kort-tids/kortsluttnings merkestrøm	8.5 kA 1 s
[Ipk] tillatt peakstrøm	30 kA
I²t på	72250000 A².s
Tilkoblingsklemmer	Tilførsel: lug 120 mm² Distribution : spring terminal (phase) , 6 x 4...10 mm² (flexible) Distribution : spring terminal (phase) , 3 x 6...16 mm² (flexible) Distribution : spring terminal (phase) , 6 x 4...10 mm² (rigid) Distribution : spring terminal (phase) , 3 x 6...16 mm² (rigid)
Høyde	105 mm
Bredde	138 mm
Dybde	63 mm
Vekt	0.74 kg

Miljø

 Skjul

Forurensninggrad 3

Overspenningskategori III

Glødetrådtest 960 °C i samsvar med IEC 60695-2-11

Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASEFA
Omgivelsestemperatur drift	-25...55 °C

Bærekraftig

 Skjul

Bærekraftig	Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 0810 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Produktets miljøprofil	Tilgjengelig
Destruksjons-instruks	Krever ingen spesiell avfallshåndtering