



04053 (24 033 36)

SAMLESKINNE 250 A G/P



Last ned produktdatablad for 04053



[Endre dine utvalgskriterier](#) [Produktliste](#)

Finn andre produkter og
tilbehør



Finn ditt Schneider Electric verktøy

[Karakteristikk](#) | [Dokumenter og nedlastning](#)

Teknisk informasjon

[Skjul](#)

Serie	Lineryg
Produkt navn	Lineryg BS
IP-grad	IPxx B
Produkt eller komponent type	Distribusjon blokk
Produktkompatibilitet	Spesialkapsling

Komplementær

[Skjul](#)

Montering	Tett bakplate Prisma upright
Monteringsmetode	Horisontal Vertikal
Antall poler	4P
[Ue] merkespenning	440 V AC
[Ui] isolasjonsspenning	750 V AC
[Uimp] Nominell impulsspenning	8 kV
[Ie] nominell driftsstrøm	250 A
[Icw] kort-tids/kortsluttnings merkestrøm	13 kA 1 s
[Ipk] tillatt peakstrøm	30 kA
I²t på	169000000 A².s
Skinne dimensjon	20 x 5 mm
Tilkoblingsklemmer	Tilførsel: crimped lug 50 mm² Tilførsel: flexible bars, 20 x 3 mm Distribution: M6 holes (phase) , 13 x 1...50 mm²
Høyde	235 mm
Bredde	470 mm
Dybde	115 mm
Vekt	3,2 kg

Miljø

[Skjul](#)

Standarder	IEC 61439-2 EN/IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASEFA

Bærekraftig

[Skjul](#)

Bærekraftig	Green Premium produkt
RoHS (datokode: YYWW)	Compliant - since 0819 - Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Reference not containing SVHC above the threshold
Produktets miljøprofil	Tilgjengelig
Destruksjons-instruks	Krever ingen spesiell avfallshåndtering