

Produktnavn	Kumseksjon til FF122122 HDPE svart, 150mm im=1220x1220 ym=1325x1325mm
El nummer	2821365
GTIN	7070701135779
ETIM-klasse	
Antall	1
Salgsenhet	Stk



Produktbeskrivelse

Melbyes modulbaserte trekkekummer består av byggbare moduler på 150 mm som gjør dette til en fleksibel løsning. Modulene klikkes sammen enkelt for å oppnå ønsket dybde på kummen. En modulbasert trekkekum er det optimale valget når man er usikker på installasjonsdybden f. eks. i bymiljøer.

Den lave vekten gjør det enkelt å transportere og installere kummen uten bruk av løftekraner eller lignende. Plastkonstruksjonen på FF-kummene er testet opp til 25 tonn belastning. Ved å bruke mager betong rundt kummen, kan FF-kummen installeres i miljøer hvor belastningen kommer opp til 40 tonn. Bunn/base kan også leveres til denne type kum.

Modulene er produsert i HDPE som også gjør at de er Halogenfrie.

Velg rett type lokk som installasjonen krever; A15 eller B125.
FF122122 Støpejernslokk B125 gjør den til et utmerket valg for installasjoner på parkeringsplasser, sykkel- og gangstier og områder hvor det ikke er trafikk med høy hastighet.

Tilgjengelige lokk for FF122122-Trekkekum:
A15 Kompositt uten flyteramme. 1,5 tonn.
B125 Støpejern med flyteramme. 12,5 tonn.

Dimensjoner

Lengde	1 325 mm
Høyde	170 mm
Bredde	1 325 mm
Vekt	16 200 g

Materialegenskaper HDPE for lokk og brønn

Strekkstyrke	ISO 527-4	26,2 MPA
Bøystrekkfasthet	ISO 14125	26,9 MPA
Elastisitet	ISO 14125	1,09 GPA

Slagfasthet	ISO 179	28 J/mm ²
Deformasjons temperaturområde (0,46 MPA)	ISO 75-2	72,1°C
Tetthet (g/cm ³)	ISO 1183	0,95 - 0,98 g/cm ³
Vannabsorbsjon	ISO 62	0,01%
Motstandsevne	IEC 60093	1,00E + 16
Brannegenskaper	UL 94	HB
Beregnet oksygenindeks	ISO 4589-2	19%
Farge	Svart	
Arbeidstemperatur	-40°C til +100°C	

Samsvarssertifikat støpejern-lokk

Varebeskrivelse	Støpejern og kumlokk
Sertifikat nummer	CC12121101
Miljøsertifisering	ISO 14001 sertifisering av BSI - EMS 45577
Kvalitetssertifisering	ISO 9001 sertifisering av BSI - FM 32090
HMS Sertifisering	OHSAS 18001 sertifisering av BSI - OHS 514027

EN124: 1994 Lokk

EN124 - A15	1,5 tonn
EN124 - B125	12,5 tonn
EN124 - C250	25 tonn
EN124 - D400	40 tonn
EN124 - E600	60 tonn
EN124 - F900	90 tonn

Tekniske spesifikasjoner

Innvendige mål mm (lxb)	1220 x 1220
Utvendige mål mm (lxb)	1345 x 1345
Høyde mm	150
Vekt kg	16,20
EN-124	D400