



MASTER PL-L 4 Pin



MASTER PL-L 24W/827/4P 1CT/25

MASTER PL-L er et medium til høyeffekts lineært kompakt lysrør, som ofte brukes til generell takbelysning i butikker, hoteller, restauranter, catering og kontorer, der det kreves høyere belysningsnivåer. Den originale Philips-utviklede broteknologien gir optimal ytelse ved bruk, og gir mer lys og høyere effekt enn bøyde løsninger. Det er utformet for å fungere med både elektromagnetiske og elektroniske HF-forkoblinger, og det leveres med en sokkel som enkelt kan settes inn og tas ut.

Warnings and safety

- Lampens tekniske og elektriske egenskaper påvirkes av bruksforholdene, dvs. lampens omgivelsestemperatur og driftsposisjon samt kontrollutstyr som benyttes.
- Lampens levetid blir kortere når den slås ofte av og på og elektrodene ikke er godt forvarmet
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon		Nominell lampeoverlevelseshastighet, forvarmet, 4 000 t	
Lyskilde	2G11 [2G11]	Nominell lampeoverlevelseshastighet, forvarmet, 6 000 t	98 %
Levetid til 10 % lystap (nom.)	10000 h	Nominell lampeoverlevelseshastighet, forvarmet, 8 000 t	97 %
Levetid til 50 % lystap (nom.)	15000 h	Nominell lampeoverlevelseshastighet, forvarmet, 16 000 t	82 %
Levetid til 50 % lystap, ved forvarming (nom.)	20000 h	Nominell lampeoverlevelseshastighet, forvarmet, 20 000 t	50 %
Systembeskrivelse	finnes ikke [-]	Referanse for ytelsesmåling	Sphere
Nominell lampeoverlevelseshastighet, 2 000 t	99 %	Teknisk belysning	
Nominell lampeoverlevelseshastighet, 4 000 t	98 %	Fargekode	827 [CCT av 2700 K]
Nominell lampeoverlevelseshastighet, 6 000 t	96 %		
Nominell lampeoverlevelseshastighet, 8 000 t	94 %		
Nominell lampeoverlevelseshastighet, 12 000 t	80 %		
Nominell lampeoverlevelseshastighet, 20 000 t	99 %		

MASTER PL-L 4 Pin

Lysstrøm (nom.)	1800 lm
Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	1800 lm
Fargebetegnelse	Glødelampe hvit
Fargepunkt X (nom.)	0,463
Fargepunkt Y (nom.)	0,42
Korrelert fargetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	75 lm/W
Fargegjengivelse (nom)	82
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 2 000 t	94 %
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 4 000 t	93 %
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 6 000 t	92 %
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 8 000 t	91 %
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 12 000 t	90 %
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 16 000 t	90 %
Nominell vedlikeholdsfaktor for lampelumen, 20 000 t	90 %

Drift og elektrisk

Power (Rated) (Nom)	24,2 W
lyskildestrøm (nom.)	0,345 A

Temperatur

Prosjekteringstemperatur (nom.)	30 °C
---------------------------------	-------

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Ja
------------	----

Mekanisk og innfatning

Informasjon om lyskildefeste	4P
------------------------------	----


Godkjenning og bruk

Energieffektivitet, klasse	G
Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	2 mg
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	2,0 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	25 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	423265

Produktdata

Fullstendig produktkode	871150070670640
Produktnavn for bestilling	MASTER PL-L 24W/827/4P 1CT/25
EAN/UPC – produkt	8711500706706
Bestillingskode	70670640
Lokal bestillingskode	3820792
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	25
SAP-materialer	927903208270
Nettovekt (stykk)	82,000 g
ILCOS-kode	FSD-24/27/1B-E-2G11

Målskisse




PL-L 24W/827/4P


Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-L 24W/827/4P 1CT/25	39,0 mm	18,0 mm	289,2 mm	315 mm	321,6 mm

MASTER PL-L 4 Pin

Fotometriske data



Fargekode /827



Fargekode /827

